

# 开封非标机械密封 常州约翰克兰公司 非标机械密封咨询电话

产品名称	开封非标机械密封 常州约翰克兰公司 非标机械密封咨询电话
公司名称	约翰克兰密封件（常州）有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	常州市天宁区黑牡丹科技园4幢
联系电话	18921087273

## 产品详情

### 密封件的确认

- (1) 确认所安装的密封是否与要求的型号一致
- (2) 安装前要仔细地与总装图对照，零件数量是否齐全。
- (3) 采用并圈弹簧传动的机械密封，其弹簧有左、右旋之分，须按转轴的旋向来选择。

### 使用准则

- (1) 当输送介质温度偏高、过低或含有杂质颗粒、有毒时，就必须采取相应的阻封、冲洗、冷却、过滤等措施。
- (2) 运转前用手盘车，注意转矩是否过大，有无擦碰及不正常的声音。
- (3) 注意旋向，联轴器是否对中，轴承部位的润滑油加法是否适当，配管是否正确。

### 转盘塔用机械密封

该密封动、静环密封面尺寸为95.4\*114 及99\*108，轴转数 $n=30r/min$ ，非标机械密封咨询电话，操作压力 $P_5=0.6MPa$ ，操作温度 $t_1=150$ 。动、静环密封副材料为2Cr13和M201 浸树脂碳石墨。弹簧比压 $p_{sp}=0.13$ 封油为30号机油，油压保持为1MPa，泄压不超过0.2MPa。

对其要求是：

- 1) 安装在塔顶处，塔高 27mm 要求结构简单，便于拆装；
- 2) 主轴直径  $d=80\text{mm}$ ，开封非标机械密封，轴长 15m，为超细长轴（1:190），其刚性差，偏摆大，非标机械密封厂家，要求密封与塔的同轴度误差尽量地小；
- 3) 转盘塔工艺要求连续运转 1 年以上，不允许中途更换及修理。

冲洗压力发生波动会引起密封失效，冲洗压力必须比密封腔压力高一些，启用装在泵前的电磁阀和开关可保证冲洗中的残留物在泵启动前或停车后冲干净，如使用淬冷的方法来控制温度，一定要维持密封腔的压力。如果在冷却隔套上沉淀一层水垢，我们可在密封腔底部装一个石墨衬套，非标机械密封报价，利用它的热屏障作用来解决这些问题。热交换器的泄漏，往往是冷却面上的积垢阻碍了热的传递，冷却器内的流体流速就加快，或者热交换器的方向装反了。

开封非标机械密封-常州约翰克兰公司-非标机械密封咨询电话由约翰克兰密封件（常州）有限公司提供。约翰克兰密封件（常州）有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。约翰克兰密封件——您可信赖的朋友，公司地址：常州市天宁区黑牡丹科技园 4 幢，联系人：沈茜婵。