

民用小型混凝土输送泵质量放心可靠

| | |
|------|------------------|
| 产品名称 | 民用小型混凝土输送泵质量放心可靠 |
| 公司名称 | 任县昌益机械厂 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 河北省任县西黄工业区 |
| 联系电话 | 13784900557 |

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：任县昌益机械厂

河北昌益机械作为的建筑机械制造商，二次结构浇注机企业一直坚持着用传统的模式去经营，很明显这已经不再适用于现代社会。作为那些“新人”品牌，就更加不能够仅仅把目光集中在传统经营模式上了。因此，要想在传统模式的二次结构浇注机行业扎根，就必须把目光放远，利用日渐成熟的电商，走出一条有别于老品牌的道路。

二次结构输送泵特点：该泵机质量轻，装有行走轮，方便移动，设计，移动方便，运行平稳，操作简单，使用寿命长。泵送系统是人工施工的10倍，节约时间和劳动成本，提高劳动生产效率。可直接放于楼面现场浇注，并且不受泵送高度的限制。性能特点：

- 1.采用先进平滑的s管阀换向：能满足细石混凝土或商品细石混凝土的输送，并不宜堵管；
- 2.眼镜板和切割环：采用高硬耐磨合金材料，寿命更长；
- 3.出口压力高：能满足高层建筑和远距离施工的输送要求；
- 4.液压油冷却采用风冷系统：冷却效果好，使用简便，不易对油液产生污染；
- 5.采用无级手动变排量：可以满足众多用户对出料速度的不同要求；

6.先进的无线远控功能：提高远控距离，方便远控操作，使产品更具人性化；

不同的连接方式各有优缺点：采用直接连接时，泵送阻力较小，但混凝土泵受到的反作用力较大；U型连接的泵送阻力较大，但混凝土泵所受的反作用力较小；采用L型连接时，泵送阻力及泵机受到的反作用力介于上述两种情况之间，但混凝土泵或产生横向震动。在水平泵送时，可以采用U型连接或直接连接；在向上泵送而且高度超过15m，或者向下泵送时，应采用U型连接，假如采用直接连接，则容易发生阀箱堵塞甚至完全不能泵送；L型连接用于水平泵送，或因受地形条件限制不能用其它方式连接的场合，民用小型混凝土输送泵，原则上不能用于向上泵送。

新型卧式二次构造柱泵

本机是一种液压S管阀细石泵是我厂在引进欧美先进的S管阀技术的基础上，曾经研究改进及工程实践，并结合国内施工复杂情况推出的高压稠浆，大流量二次构造柱泵，适用二次构造柱浇注等各种水泥砂浆的灌注工程。

一机多用不受地区和环境条件及喷涂面形状的影响，本机是一种S管阀液压式高压砂浆机，工艺先进，操作及维护简单，无需特殊培训就可熟练操作二次构造柱泵，二次构造柱混凝土浇筑泵特点：该泵机质量轻，装有行走轮，方便移动，设计，移动定位方便，运行平稳，操作简单，使用寿命长。泵送系统是人工施工的10倍，节约时间和劳动成本，提高劳动生产效率。可直接放于楼面现场浇注，并且不受泵送高度的限制小型混凝土泵

民用小型混凝土输送泵质量放心可靠由任县昌益机械厂提供。任县昌益机械厂拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！