

巴彦淖尔配电房绝缘胶垫，3mm厚绝缘胶皮，电力绝缘垫可裁剪

产品名称	巴彦淖尔配电房绝缘胶垫，3mm厚绝缘胶皮，电力绝缘垫可裁剪
公司名称	河北悦明电力设备科技有限公司
价格	7.00/kg
规格参数	品牌:悦明 材质:橡胶 产地:河北
公司地址	中储广场F座
联系电话	0311-17717786232 17717786232

产品详情

巴彦淖尔配电房绝缘胶垫，3mm厚绝缘胶皮，电力绝缘垫可裁剪

所有配电室配电房应有人专门负责，每月进行检查和维修一次，检查的时候人员必须佩戴好安全用品。

绝缘橡胶板检验标准：

1.外观：1) 斑痕深度和高度没有超过胶板厚度公差2) 气泡每平米内，面积小于1cm的气泡不超过5个，任意两个气泡间距离不小于40mm。

3) 杂质深度及长度不超过胶板厚度的1/6

4) 边沿不齐或海面状宽度不超过10mm，长度不超过胶板总长的1/10 5) 没有裂纹

2.硬度（邵尔A）：55-70

3.拉伸强度及扯断伸长率：1) 拉伸强度（Mpa） 5.0 2) 扯断伸长率 250%

4.定伸（150%）变形 25%

5.热空气老化（70 °C*72h）：拉伸强度降低率 30%

6.吸水性 1.5%

7.电绝缘性能试验：1) 耐电压试验：25KV（有效值），保持1min，应无击穿现象2) 击穿电压试验 35KV（有效值）

配电房绝缘胶垫的分类：

- (1) 按颜色分：红色绝缘胶板、黑色绝缘胶板、绿色绝缘胶板、灰色绝缘胶板
- (2) 按电压等级分为：5kv、10kv、15kv、20kv、25kv、30kv、35kv
- (3) 按厚度可分为：3mm、5mm、8mm、10mm、12mm
- (4) 按名称可分为：配电房绝缘胶垫，绝缘胶垫，绝缘板，绝缘毯，绝缘橡胶板