

批发零售汇港小型继电器 中间

产品名称	批发零售汇港小型继电器 中间
公司名称	常州市电子电器市场(东南电子经营部)
价格	.00/个
规格参数	应用范围:中间 品牌:国产 型号:汇港继电器
公司地址	中国 江苏 常州市天宁区 常州市博爱路67号(机电公司二楼56号)
联系电话	86-051985514163 13961124013

产品详情

应用范围	中间	品牌	国产
型号	汇港继电器	产品系列	HRS
触点形式	见附表	额定电压	见附表(V)
直流电阻	见附表()	吸合电流	见附表(A)
释放电流	见附表(A)	线圈功率	见附表(W)
额定工作频率	见附表(Hz)		

hrs1(h)	
---------	--

1.线圈数据

1-1.额定电压	3 to 24 vdc
1-2.线圈电阻	refer to table 1
1-3.动作电压	refer to table 1
1-4.释放电压	refer to table 1
1-5.额定电力消耗	200& 360 mw

2.触点数据

2-1.触点型式	1 form c
2-2.触点材料	auag

2-3.额定下载		1a 24 vdc / 120vac
2-4.最大转换电压		30 vdc / 220 vac
2-5.最大转换电流		2a
2-6.最大转换功率		120 va , 30w
2-7.初始接触电阻		50 m . at 6vdc 1a
2-8.耐久性(平均寿命)	电气寿命	500,000 operations at nominal load (1a 24vdc)
	机械寿命	10,000,000 operations

3.通用数据

3-1.绝缘电阻		min.100m .at 500 vdc
3-2.介质耐压		1,000vac , 1min between open contacts 1,500vac , 1min between contacts and coil
3-3.动作时间		max. 5ms
3-4.释放时间		max. 5ms
3-5.使用湿度范围		-25 to +70
3-6.抗冲击性	耐久性	1,000m/s2
	强度	100m/s2
3-7.抗振性	耐久性	10 to 55 hz ,1.5mm double amplitude
	强度	10 to 55 hz ,1.5mm double amplitude
3-8.高温性能		80 ± 2 96hs
3-9.低温性能		-40 ± 2 96hs
3-10.湿度		35%to85%rh
3-11.重量		4gr.
3-12.安全认证		ul no.e164730 csa no.lr109368

4.外形尺寸(in mm)

5.订货说明

6.线圈数据		at20				
--------	--	------	--	--	--	--

订购代码	线圈电压vdc	线圈电阻 +/- 10%	动作电压vdc	释放电压vdc	功耗mw
hrs1-(s)-dc3v	3	25	2.1	0.30	360
hrs1-(s)-dc5v	5	70	3.5	0.50	
hrs1-(s)-dc6v	6	100	4.2	0.60	

hrs1-(s)-dc9v	9	220	6.3	0.90	200
hrs1-(s)-dc12v	12	400	8.4	1.20	
hrs1-(s)-dc24v	24	1600	16.8	2.40	
hrs1h-(s)-dc3v	3	45	2.1	0.30	
hrs1h-(s)-dc5v	5	120	3.5	0.50	
hrs1h-(s)-dc6v	6	180	4.2	0.60	
hrs1h-(s)-dc9v	9	400	6.3	0.90	
hrs1h-(s)-dc12v	12	700	8.4	1.20	
hrs1h-(s)-dc24v	24	2800	16.8	2.40	

表格1

7.hrs1(h) 特性图表

timing	coil temperature rise	operating range

购买时请注明线圈工作电压，以备我们准确发货！