

精胜牌E3F-DS30C4漫反射型光电开关/光电传

产品名称	精胜牌E3F-DS30C4漫反射型光电开关/光电传
公司名称	常州市电子电器市场(东南电子经营部)
价格	.00/个
规格参数	品牌:精胜 型号:E3F-DS30C4 种类:生物
公司地址	中国 江苏 常州市天宁区 常州市博爱路67号(机电公司二楼56号)
联系电话	86-051985514163 13961124013

产品详情

品牌	精胜	型号	E3F-DS30C4
种类	生物	制作工艺	集成
输出信号	开关型		

红外线光电开关:e3f-ds30c4

m18mm圆柱形, dc10~36v工作电压, 漫反射型, 检测距离30cm,npn

三线

常开no

其他规格.型号请与本店联系,量大优惠.

安装方式		漫反射型	反馈反射型		
检测距离		30cm	1-2m		
直流dc6-36v	npn	no 常开	e3f-ds10c4	e3f-r4n1	e3f-

		nc 常闭	e3f-ds10n2	e3f-r4n2	e3f-
		三线常开常闭转换	e3f-ds10n12		
		no+nc 四线常开常闭			
	pnp	no 常开	e3f-ds10p1	e3f-r4p1	e3f-
		nc 常闭	e3f-ds10p2	e3f-r4p2	e3f-
		三线常开常闭转换	e3f-ds10p12		
		no+nc 四线常开常闭			
交流ac k:90-250v k1:380v	scr输出	no 常开	e3f-ds10y1	e3f-r4y1	e3f-
		nc 常闭	e3f-ds10y2	e18-r4y2	e3f-
					e3f-
继电器输出		dc			
		ac			
		dc/ac			
输出电流	dc:<200ma ac:<200ma 继电器输出, 触				
消耗电流	5ma-30ma				
响应时间	dc:<2.5ms ac:<30ms				
开关频率	<300hz				
绝缘电阻	>200m				
外壳体材料	金属/塑料abs				
工作环境照度	太阳光10000lx以下 白炽灯300lx				
工作环境温度	-20 ~+55				
检测物体	透明或不透明	不透明			
指向角		3	~20		
接线方式	2m pvc电缆 插头				