

南京宁仁家居 别墅门窗 南京门窗

产品名称	南京宁仁家居 别墅门窗 南京门窗
公司名称	江苏宁仁家居科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市六合区，程桥街道河北路1号
联系电话	15996309991

产品详情

- 1、断桥铝门窗加工制作应在工厂内进行，南京门窗，不得在施工现场制作，别墅门窗，门窗制作应符合设计和断热铝合金门窗安装及验收规范要求，断热铝合金门窗框应安装牢固门窗应推拉、开启灵活，窗台处应有泄水孔，并应设置限位装置。紧固件应符合有关技术规程的规定；五金件型号、规格和性能均应符合国家现行标准的规定。
- 2、推拉窗滑道上的排水孔加工应遵循内扇外孔、外扇内孔的原则，以保证门窗的密封性能，尤其是下横毛条水平朝向的推拉窗。
- 3、断桥铝门窗组装前，应清除端部加工毛刺，端部节点以及型材结合部必须采取防水胶等密封措施，以防止结构渗水。
- 4、隐框窗的结构装配组合件必须在净化的室内制作和养护。必须用溶剂清除玻璃和铝框粘结表面的尘埃、油渍和其它污物；每清洁一个构件或一块玻璃，应更换清洁的干擦布；溶剂应倾倒在擦布上，严禁擦布接触溶剂瓶口。注胶必须饱满，不得出现气泡、漏注，胶缝表面应平整光滑；收胶缝的余胶不得重复使用。

铝合金推拉门有70系列和90系列两种，门窗生产厂家，基本门洞高度有2100、2400、2700、3000mm，基本门洞宽度有1500、1800、2100、2700、3000、3300、3600mm。推拉铝合金窗有55系列、60系列、70系列、90系列、90—I系列。基本窗洞高度有900、1200、1400、1500、1800、2100mm；基本窗洞宽度有1200、1500、1800、2100、2400、2700、3000mm。

产品特点： 互动效果好，塑钢门窗设备，噪音小，无地轨，容易清洁卫生。 特色工艺玻璃配合钛镁铝合金型材精制而成，半透或不透的玻璃展现个性的优美空间； 不变形、不变色、不易损伤，节约空间，搭配灵活，简单美观。

适用范围:阳台间隔、书房间隔、厨房间隔、卧房间隔、办公室间隔、客厅与餐厅间隔、卫生间等钛镁铝合金吊趟门、平开门、推拉门、大小折叠门主要产地在广东佛山，其中80%集中在佛山南海，在做这类产品，质量、价格、工艺、售后比较受客户喜欢跟青睐的厂家有很多。

南京宁仁家居(图)-别墅门窗-南京门窗由江苏宁仁家居科技有限公司提供。南京宁仁家居(图)-别墅门窗-南京门窗是江苏宁仁家居科技有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：郑总。