

碳化硅换热器价格 碳化硅换热器 山东玻美玻璃厂

产品名称	碳化硅换热器价格 碳化硅换热器 山东玻美玻璃厂
公司名称	潍坊玻美玻璃仪器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市滨海开发区科技项目园
联系电话	18353628752

产品详情

换热器头盖组件的安装：

- 1、将换热器升降台的工作机架降至地面，通过锁紧环接板头盖组件固定在工作机架的机头法兰盘上，碳化硅换热器，利用加减支架配重调节平衡位置，直至水平。
- 2、将换热器工作机架和头盖组件一起吊起，调整其水平度，使其轴线与筒体轴线大致成一直线对中后，小心靠近管箱端面。
- 3、转动头盖组件直至管箱螺纹导向入口和螺纹锁紧环相旋合后，再缓慢旋入至原始位置。在旋进的过程中尽量控制好换热器头盖组件与壳体的同心度、垂直度，以减少安装阻力。

换热器的系统配置问题

换热器仅用于将一个热量彼此转换。换热器遵循能量守恒定律，它从热侧移除热量并从冷侧吸收热量。在许多情况下，来自加热系统的热侧的热量可能不会被足够的冷侧冷却水带走，碳化硅换热器价格，并且效果将变得不那么明显。造成这种情况的原因有很多，例如水不足和水温不足，这可能使热侧温度不降低。如果是这种情况，碳化硅换热器厂家，那么换热器就不再好了。

换热器由一定形状的波纹薄板和密封垫片交互叠合，并用框架夹紧组装而成。冷、热流体分别在波纹板两侧的流道中流过，经板片进行换热。波纹板通常由厚度为0.5~3mm的不锈钢、铝、钛、钼等薄板冲制而成。平板式换热器的优点是传热系数高（约比管壳式换热器高2~4倍），碳化硅换热器型号，容易拆洗，并可增减板片数以调整传热面积。操作压力通常不超过2MPa，操作温度不超过250。

碳化硅换热器价格-碳化硅换热器-山东玻美玻璃厂(查看)由潍坊玻美玻璃仪器有限公司提供。潍坊玻美玻璃仪器有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司还是从事实验用玻璃冷凝器，玻璃冷凝器规格，玻璃管冷凝器的厂家，欢迎来电咨询。