

# 发动机隔声罩 重庆隔声罩 源海博创

产品名称	发动机隔声罩 重庆隔声罩 源海博创
公司名称	武汉源海博创科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省武汉东湖新技术开发区佛祖岭三路4号
联系电话	18171284812

## 产品详情

武汉源海博创科技有限公司成立于2016年1月，鼓风机隔声罩，是以科研院所核心技术人员为班底，以振动与声学技术的应用为方向，以军和绿色环保等领域为市场，以打造中国振动声学领域品牌为目标而组建的一家高新技术企业。

首先使用风机隔音罩使出风口噪声降低，在离心风机时进、出气口的管道上是安装消声器的。在离心风机噪声的中进、出气口辐射的空气动力性噪声的强度是大。目前应用的消声器的种类繁多主要有：阻性消声器、抗性消声器、微穿孔板的消声器和复合式的消声器。各类消声器在消声的降噪上的特性和对离心风机气动特性的影响是各个不相同的。风机隔音罩的综合隔声降噪改造的治理措施，就是把离心风机的机组封闭在离心风机房内使其噪声传不出去，密封的离心风机房上要安装进气口消声器以供离心风机吸气和电动机、机壳等散热之需要。

武汉源海博创科技有限公司成立于2016年1月，是以科研院所核心技术人员为班底，以振动与声学技术的应用为方向，以军和绿色环保等领域为市场，以打造中国振动声学领域品牌为目标而组建的一家高新技术企业。

冷却塔隔声罩的高度采用如何方法确定的呢？据多年的设计和研究经验发现，冷却塔隔声罩的高度可采用“有效频率”进行确定。这里引入有效频率  $E$  概念，是指冷却塔隔声罩对噪声的倍频程或1/3倍频率中某个波段频率衰减量为3dB(A)的频率。若噪声的波长比“有效频率”的波长长，则由于绕射和散射作用，冷却塔隔声罩对其声衰减作用会很低。而所有比“有效频率”波长短的噪声，则冷却塔隔声罩就会有很好的声衰减效果。

我们都知道声音是一种波状能量，需要介质才能传播。而且同种介质中传播时，介质密度越大，变压器隔声罩，传播速度越快。当声音跨介质传播时，声能的传递实质是振动幅度的传递，两种介质的密度相差越大，发动机隔声罩，声能的损耗越大。所以隔声板同其他隔声材料一样，重庆隔声罩，一般为高密度材料，密度越高，隔声效果越好。

隔声板有隔空气声与振动声的区别。空气声隔声板，即阻隔的是在空气中传播的声音的板材。振动声隔声板即阻隔的是在刚性构件（如钢筋混凝土整体式房屋）中传播的声音的板材和系统。

发动机隔声罩-重庆隔声罩-源海博创由武汉源海博创科技有限公司提供。发动机隔声罩-重庆隔声罩-源海博创是武汉源海博创科技有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：张经理。