

保定矩形镀锌排风管安装 友顺风管

产品名称	保定矩形镀锌排风管安装 友顺风管
公司名称	保定市友顺管道设备制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省保定市清苑区闫庄工业园区
联系电话	18303126543 18303126543

产品详情

矩形镀锌排风管安装利用管道进行通风，达到屋内空气和屋外空气相流通，目的是为了降低空气的有害物质。在安装时有一些要求：

一、选择矩形镀锌排风管安装尺寸以及规范上，要讲究一些关于通风管道的基本知识，其设计的标准一定要符合国家的标准，并且一定要有生产厂家的合格证书以及检验证书，如果通风管道没有达到国家规定的设计标准，那么在使用的过程中，很容易就会发生安全事故，造成不必要的危害。

二、矩形镀锌排风管安装的风速最好不要超过15米每秒，好的风速就是8到12米每秒为好。在安装通风管道的时候，风管的两端应该转动灵活，不得有明显的划痕。

三、通风、空气调节系统的矩形镀锌排风管安装，宜采用圆形或长、短边之比不大于4的矩形截面，其大长、短边之比不应超过10。

四、在安装的时候，通风管道的吊架的口、插管口距离不应该小于20厘米。法兰管的螺栓之间的距离好是在100mm到150mm之间，而且法兰管必须单独保温，采用的材料必须和安装通风管道的材料相一致。

此外，在家中要是安装浴霸通风管道的话，其规格尺寸需要300*300mm，或者300*600，其直径大概是在100到150之间，这个通风管道尺寸还是要根据家里的面积来选购一款大小合适的通风管道。

更多了解，欢迎来电咨询友顺通风。

1、矩形镀锌排风管安装每台负压负压风机适用于70—100m²房间降温。

- 2、矩形镀锌排风管安装负压百页风机+水帘系统使用前，请检查湿帘和水池中是否有纸屑和尘土等杂物，在每年使用期内应清洗6~10次。水帘直接用水冲洗，加入池中的水应为自来水或其它清洁水，以保持管路的畅通和湿帘的高效率。
- 3、矩形镀锌排风管安装电机是风机的“心脏”，若发生故障应立即切断电源，及时请电工修理。安装时要注意接好地线，以确保人身安全，拆装叶轮时要小心，以免使叶片变形与箱体相碰。
- 4、水池或水箱中的浮球阀应确保水位到达下能自动补水，在水位达到上断水;若浮球阀控制失灵，发现池中缺水或达到高水位也滴水时，应及时调整或更换。
- 5、如发现湿帘供水不足或不均时，要检查池中是否缺水，水泵是否运转，以及供水管路和水泵入水口是否能过水，供水管路上的小孔是否堵塞，并检查喷水管路是否位于湿帘的正中。正常的喷水高度应大于80mm。
- 6、由于风机是低压型的(静压、动压均小)，故不能在百叶窗负压风机出风口用加长管道的办法来远距离送风。
- 7、风机和水泵的电路宜集中控制，控制开关应装在室内。
- 8、百叶窗负压风机安装好后，应将防雨百叶罩栓住，以免刮大风将盖掀下。
- 9、冬季水帘不用时，要将水池或水箱内水放净，并用塑料布或棉布把水帘和箱体包扎好，以免风沙进入室内。

制作通风管道加工的材料有很多，大有的是钢材，有的是用不锈钢，有的是用塑料做成，还有的管道是用白铁做成。另外能够制做通风管道的材料有保温布等。它的用途有很多，有的是用在中央空调上，有的是用在工厂里，还有的是用在矿山上，能够把矿里的有害气体排放出来。保定市友顺管道设备制造有限公司从业多年，经验丰富，承接各种通风管道工程，安装矩形镀锌排风管安装，就选友顺通风管道。