

长沙高频电源 新空电气体积小噪音低 高频电源厂家

产品名称	长沙高频电源 新空电气体积小噪音低 高频电源厂家
公司名称	湖北新空电气有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省襄阳市高新区中航大道19号
联系电话	15997181857 15997181857

产品详情

用于镀金、镀银、镀镍、镀锡等，可明显改善镀层性能;用于防护-装饰性电镀(如装饰金)时，可使镀层色泽均匀一致，亮度好，耐蚀性强。特别是双脉冲电源的反向脉冲的阳极化溶解使阴极表面金属离子浓度迅速回升，高频电源厂家，这有利于随后的阴极周期使用高的脉冲电流密度，因而镀层致密、光亮、孔隙率低;双脉冲电源的反向脉冲的阳极剥离使镀层中有机杂质(含光亮剂)的夹附大大减少，因而镀层纯度高，抗变色能力强。双脉冲电源是一款新型电源，由于高频脉冲和低频脉冲的合理处理，使得开关电源的应用领域开更为广泛。

输出电压低，高频加热电源，有异常响声

输出电压低且有异常响声，长沙高频电源，通常为高频开关电源本身故障或电源负载故障，可用假负载来判断电源是否正常，确认为电源输出电压过低，除稳压控制回路外，还应检查正反馈回路以及负载回路与开关变压器。

高频开关电源无电压输出故障应引起我们的注意，在短时间发现后及时维修。

湖北高频开关电源是传统整流器（硅整流器，可控硅整流器）的升级替代产品。湖北高频电源以使用方便，体积小，直流高频电源，工作稳定，镀层细致等的优势迅速。

脉冲电源的选择

按电镀工艺的不同要求，选择脉冲电源：

普通电镀工艺，容量小于3kW的整流器可以选择单相输入电源;而容量大于3KW时，为了防止电网电压的不平衡，应选择三相输入电源。对波纹系数要求比较高的特殊电镀工艺(镀硬铬等)，波形的连续性尤为重要，可以选择调压器调压的硅整流器或增加滤波器的晶闸管整流器。

特殊电镀工艺对输出波形也有一定的要求，如一次换向、周期换向、单向脉冲、双向脉冲、直流叠加脉冲、直流叠加交流和多段混合波形等。

长沙高频电源-新空电气体积小噪音低-高频电源厂家由湖北新空电气有限公司提供。湖北新空电气有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司还是从事电除尘器高频电源，山东电除尘高频电源，山东高频电源厂家的厂家，欢迎来电咨询。