

# 北京高温炉 合肥扩凯种类齐全 真空高温炉

产品名称	北京高温炉 合肥扩凯种类齐全 真空高温炉
公司名称	合肥扩凯机电设备有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市政务区中侨中心C座2109-2110室
联系电话	18656504065 18656504065

## 产品详情

高温炉在1100 以下时一般采用K分度号热电偶，高温炉温度在1400 以下时一般采用S分度号热电偶，高温炉温度在1800 以下时一般采用B分度号热电偶。实验工作完毕时，若无人继续使用，请关特殊气体，保留氮气流动，炉管保持在初始温度，并查看是否有其它电源该关而没有关。高温炉是节能型周期作业电炉，主要供合金钢制品、各种金属机件正火、淬火、退火等热处理之用，真空高温炉，或金刚石等切割刀片进行高温烧结用途。

在高温炉的清洁过程中，北京高温炉，须注意每个地方的燃烧情况，包括内部压力。当烤箱门打开时，它不能站在中间。而且，它可以有效地防止整个火焰喷出。当炉内氧浓度符合产品工艺要求时，可将排气口的针阀关小，延长高温炉使以节约保护气，可编程高温炉，关闭洗炉口，由进气口通过流量计进入。定期对高温炉进行清洗，清洗方法有用保护气体赶出炉膛内空气法和用真空泵预抽真空法两种。

按高温炉的额定电压，配置功率合适的插头、插座、保险丝等。炉体外壳和控制器外壳接好地线，在高温炉前的地面上铺一块厚橡皮板，实验高温炉，以避免危险，保证安全。燃烧时，要注意燃料的存在和整个燃烧器的泄漏。

在工作期间燃烧器的火焰熄灭时，请立即关闭燃气阀，然后关闭空气阀。附加的清洁温度通常保持在850 °C至870 °C之间。用压缩空气喷嘴完全清洁，该阀不能打开太多并且来回移动以避免局部过热。

北京高温炉-合肥扩凯种类齐全-真空高温炉由合肥扩凯机电设备有限公司提供。行路致远，砥砺前行。  
合肥扩凯机电设备有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为行业设备具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!