

天津气旋喷淋塔 水旋柜 天津市蓝甜科技

产品名称	天津气旋喷淋塔 水旋柜 天津市蓝甜科技
公司名称	天津市蓝甜科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市武清区梅厂镇福源经济区福旺道7号
联系电话	18920301789 18920301789

产品详情

喷嘴堵塞原因：水箱内的液体含粉尘和杂质过多构成。

处理办法：先查看水箱过滤板是否决裂，水泵进水口是否设备过滤网，水泵底部过滤网是否破损，假定以上存在问题及时修补或许替换。喷嘴拆开办法，先拆下视窗螺丝取下视窗板，人进入塔内按逆时针方向拆下喷嘴，翻开水泵(水箱里的水要换为清水)工作两分钟后封闭，然后按顺时针装上喷嘴。

喷淋塔为实施喷淋法治理废气或回收原料的重要组成设备，故又称为水洗塔、洗涤塔、净化塔。根据废气类别及喷淋液的不同可分为水喷淋塔、酸喷淋塔、碱喷淋塔、油喷淋塔、水膜除尘/湿式除尘器；按形状也可分为立式洗涤塔、卧式洗涤塔；按材质又分为PP洗涤塔、玻璃钢洗涤塔等。喷淋塔运行方式是不断将酸雾废气由风管引入净化塔，天津气旋喷淋塔，将废气与吸收液进行充分接触吸收中和反应，酸雾废气经过净化后，水旋柜，再经除雾板脱水除雾后由风机排入大气。

如果要将酸雾净化塔在室外的使用，在冬季应对塔体的底部水池部位进行防冻措施。本设备底部水池有液位标记，使用前务必按液们标记注入吸收液。使用过程中应注意补充吸收液。使用时应净化塔先开循环水泵2-3分钟，天津多极式高效除尘塔，再开动鼓风机，停机时应先停鼓风机1-2分钟后，再停循环水泵。应根据使用情况定期检查塔体底部水池内液体酸性深度及排气口气体净化程度，超过标准时。应更换底部水池中的吸收液。

天津气旋喷淋塔-水旋柜-天津市蓝甜科技(查看)由天津市蓝甜科技有限公司提供。天津市蓝甜科技有限公司是从事“油烟净化器,消防设备,厨房设备”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：田经理。