

汇隆新材料天津 水性聚氨酯地坪涂料供应商

产品名称	汇隆新材料天津 水性聚氨酯地坪涂料供应商
公司名称	天津市汇隆新材料科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市西青区王稳庄镇天津赛达业园区盛达一支路22号
联系电话	18202287285

产品详情

环氧树脂指的是分子中富含2个以上环氧基团的一类聚合物的总称。它是与双酚A或多元醇的缩聚产物。环氧地坪是一种高强度、抗磨损、美观大方的地板，具有无缝、材质坚实、耐药品性佳、耐腐蚀、耐磨防尘、保养便捷、维护费用成本低等优点。环氧地坪根据不同的用途要求设计多种方案：如薄层涂装，水性聚氨酯地坪涂料供应商，1 - 5mm厚的环氧自流平地面，防滑耐磨损涂装，砂浆型涂装，抗静电，水性聚氨酯防静电地坪涂料，耐腐蚀涂装等。

增强耐磨性能。地坪漆的性质决定

增强耐磨性能。地坪漆的性质决定。地坪漆是固化成膜类地坪漆，它是通过在混凝土表面形成保护涂膜来完成它的保护使命，水性聚氨酯地坪涂料多少钱，犹如我们的皮肤。但因为是成膜，那就可以被磨损。地坪漆工程越薄，则越容易被磨损光。而中涂就是夹在底漆和面漆中间，提高地坪工程耐磨性能，使用年限的关键。增加厚度。一般的地坪漆底漆和面漆施工后，只会产生0.2-0.5mm的涂层，这样不仅耐磨很差，还让人们走在上面的体验很差。这个大家应该都有感受，天津水性聚氨酯地坪涂料，厚的地坪工程有一定弹性，走在上面很软，摔倒了也不会很疼。

如果是在室内施工，那就比较好办了，大家能够把施工的房间开上暖气或许空调增加室温；在气温较低的时分，咱们能够经过增加小于5%、挥发速率较快的溶剂，比如、醋酸乙酯等，这样能够解决地坪漆在低温下黏度大，缺少流平性的问题。把施工用的涂料放在温度高的环境中，然后再相互混合搅拌均匀。或许用蒸汽、热水把加热一下。但要留意不要让蒸汽或热水进入涂料内，并且热水温度控制在38度以下。

汇隆新材料天津-水性聚氨酯地坪涂料供应商由天津市汇隆新材料科技有限公司提供。天津市汇隆新材料科技有限公司是一家从事“水性涂料,工业清洗剂制造”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“隆铠（涂料）,隆涤（清洗剂）”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使汇隆新材料在其它中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！