

不锈钢岗亭 安徽道成|值得信赖 池州岗亭

产品名称	不锈钢岗亭 安徽道成 值得信赖 池州岗亭
公司名称	安徽道成智能交通工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市包河工业区大连路与宁夏路交口
联系电话	13855167737 13855167737

产品详情

岗亭使用的环境不同，它具备的功能和性能也是不同的。不锈钢岗亭作为一种城市化进程中出现的产物，它不仅经济耐用，而且美观大方。一个好的不锈钢岗亭，能够带给社区以及相关领域更的氛围衬托，在美化环境的同时，也具备了强大的安保性能。不锈钢岗亭在社会和生活中逐渐扮演着越来越重要的角色。在维护社会治安和梳理社会环境秩序方面起着重要的作用，不锈钢岗亭的方便使得大大降低了人工成本，不锈钢岗亭，而且提高了工作效率。不锈钢岗亭的楼面承重可达150kg/，合理的设计保证了结构的牢固可靠。并且墙体厚度较薄，占用空间少，用作房屋具有更高的实用率。使用寿命长，具高度的个性化。

岗亭是一种作为防护，用来防护治安人员不被风吹雨淋防护。公司指出，岗亭多见于各类公共场所中。岗亭在施工时的注意以下事项：

- 1、施工前对被涂表面必须严格进行表面处理，对钢铁构件表面要进行抛丸或喷砂处理。钢材表面除锈后应在16小时内涂装保养底漆或防锈底漆，以免发生两次生锈。
- 2、混凝土、水泥表面应密实、平整、无蜂窝麻面，表面平燥，无油污，无灰尘，符合建筑防腐蚀施工及验收规范。
- 3、涂料施工时，环境温度在-5 ~ 35 之间（环氧漆，水性漆应在10 ~ 35 ），施工前，要注意天气和温度的变化，钢结构岗亭价格，雨雾、雪天或相对湿度大于80%不可施工。
- 4、产品中的“化学反应性”双组份涂料，使用时必须按规定的比例，称量配比、混合后搅匀，并按规定时间进行熟化后才能施工，经熟化的涂料应在规定适用期内用完，以免胶结浪费。

5、涂料施工时，一般不须加稀释剂，如涂料太稠时，可加少量稀释剂，加入量一般应控制在涂料重的5~10%，多加后以免影响涂层质量。（特殊品种除外）。

6、属于危险品的涂料，应贮放于阴凉通风外，远离火源，池州岗亭，热源，在施工现场严禁明火，具有良好的通风条件，安全措施应切实可靠，以防止，火灾事故的发生。

不因为大多数的岗亭都是进行露天安装的，所以为了保证岗亭的使用稳定性以及使用寿命，很多生产厂家都会选择利用不锈钢作为岗亭生产的原材料。但是厂家如果想要提升产品的市场占有率，那么在生产不锈钢岗亭的过程中，相关人员就一定要注意一些问题。因为不同安装场合对于岗亭的材料要求以及尺寸要去都是不同的，所以在进行岗亭之前，相关人员一定要及时跟客户进行沟通，然后才可以确定具体的不锈钢型号以及尺寸。因为不锈钢的硬度是比较大的，所以为了降低不锈钢板材在切割过程中产生的变形以及材料损耗的话，生产厂家一定要注意采用的设备来进行不锈钢板材加工工作。

不锈钢岗亭-安徽道成|值得信赖-池州岗亭由安徽道成智能交通工程有限公司提供。不锈钢岗亭-安徽道成|值得信赖-池州岗亭是安徽道成智能交通工程有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：刘经理。