

东莞镀膜玻璃 镀膜玻璃颜色 利仁源

产品名称	东莞镀膜玻璃 镀膜玻璃颜色 利仁源
公司名称	东莞利仁源钢化玻璃有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市麻涌镇黎滘村立沙广深高速路旁
联系电话	13924353148 13924353148

产品详情

镀膜玻璃有什么优点——利仁源钢化玻璃

一,镀膜玻璃的强度较之普通玻璃提高数倍,抗弯。

二,是使用安全,其承载能力增大改善了易碎性质,即使钢化玻璃破坏也呈无锐角的小碎片,对人体的伤害降低了。

安全性:当玻璃被外力破坏时,碎片成类似蜂窝状的碎小钝角颗粒,不易对人体造成伤害。

热稳定性:镀膜玻璃具有良好的热稳定性,能承受的温差是普通玻璃的3倍,可承受150 的温差变化。

东莞市利仁源钢化玻璃有限公司一直从事镀膜玻璃的业务,致力于打造高质量、性能强的镀膜玻璃。有需要订购镀膜玻璃的朋友,不妨选择利仁源!

企业视频展播,请点击播放

视频作者:东莞利仁源钢化玻璃有限公司

镀膜玻璃切割步骤——利仁源镀膜玻璃厂家

要想安装镀膜玻璃就要依照尺寸进行切割，这样镀膜玻璃才能安装上，一起来看看具体的切割步骤吧。

- 1、镀膜玻璃切割步骤——准备工作区。你需要一个大平面的桌台，不好太坚硬以至于刮擦到此块玻璃。工作区要容易进行打扫。由于可能会产生玻璃的碎片，避免在地毯上面进行工作。为了保障宠物的安全和儿童的安全，确保工作的区和材料远离他们。
- 2、把你准备切割的玻璃表面擦干净。任何的玻璃上的污点和不规整都会阻碍你在上面划痕。用抹布或手指把你要划痕的地方擦干净。
- 3、准备一把玻璃切割刀和一些低粘度油。玻璃切刀尺寸和铅笔相仿，利用金刚石或者硬质砂轮在玻璃上划痕，那样就可以沿着划痕把玻璃分割开了。你可以在五金店购买切割用油或者使用一些煤油。

东莞市利仁源钢化玻璃有限公司多年来专研镀膜玻璃的生产，在玻璃深加工业界素以技术高、质量好、善于，赢得良好的市场口碑。为了满足客户的需求，利仁源不断引入更的技术人员和更先进的设备，致力于为客户打造更的镀膜玻璃。需要镀膜玻璃的朋友，利仁源是您的之选！

如何减少钢化玻璃的自爆？——利仁源镀膜玻璃厂家

镀膜玻璃中应力的分布是镀膜玻璃的两个表面为压应力，板芯层处于张应力，在玻璃厚度上应力分布类似抛物线。玻璃厚度的中央是抛物线的顶点，即张应力处；两侧接近玻璃两表面处是压应力；零应力面大约位于厚度的1/3处。通过分析钢化急冷的物理过程，可知镀膜玻璃表面张力和内部的张应力在数值上有粗略的比例关系，即张应力是压应力的1/2~1/3。国内厂家一般将钢化玻璃表面张力设定在100MPa左右，实际情况可能更高一些。镀膜玻璃自身的张应力约为32MPa~46MPa，玻璃的抗张强度是59MPa~62MPa，只要硫化镍膨胀产生的张力在30MPa，则足以引发自爆。玻璃砖的大面外表面里凹应小于1毫米，外凸应小于2毫米，重量应符合质量标准，无表面翘曲及缺口、毛刺等质量缺陷，角度要方正。若降低其表面应力，相应地会降低钢化玻璃本身自有的张应力，从而有助于减少自爆的发生。

如果您在找一家生产镀膜玻璃的厂家，那么利仁源是您的优先选择！东莞市利仁源钢化玻璃有限公司拥有18米长钢化炉，可加工钢化超大玻璃，有干夹高压炉设备，中空生产线2条，能满足客户，品种多样化，交货迅速，的需求。需要订购镀膜玻璃的朋友，可以放心选择利仁源！