

水池防水套管规格 陕西省水池防水套管 陕西三超管道有限公司

产品名称	水池防水套管规格 陕西省水池防水套管 陕西三超管道有限公司
公司名称	陕西三超机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	西安国际港务区华南城五金机电B区11街5栋11号
联系电话	13679111256 13679111256

产品详情

西安三超防水套管又叫穿墙套管，穿墙管。柔性防水套管一般适用于管道穿过墙壁之处受有振动或有严密防水要求的构筑物，套管部分加工完成后，在其外壁均刷底漆一遍（底漆包括樟丹或冷底子油）。防水套管分为刚性防水套管和柔性防水套管。两者主要是使用的地方不一样，柔性防水套管主要用在人防墙，水池等要求很高的地方，刚性防水套管一般用在地下室等管道需穿管道地位置。

水池防水套管规格

---管道穿越基础、内墙、楼板等处时，避免管道（有压管道，如，给水、暖气等）使用时，对建筑物造成扰动，同时便于管道的安装与维修，设置的、大于安装管道外径的、材质与长度均符合要求的、安装在基础、内墙、楼板等管道穿越处短管。

——普通套管，多用焊接管制成，套管两端应机械裁口（如，用无齿锯等），对壁厚要求不严。

“防水套管”

——管道穿越地下室等有防水要求的建筑物、构筑物时，设置的特殊制作的套管。常用刚性防水套管。

——刚性防水套管，需在套管外焊接止水环翼，水池防水套管规格，对套管的壁厚、环翼的壁厚都有严格的要求，并应保证焊缝质量。水池防水套管规格

——新型加长型防水套管，为加厚墙体定做的加长型防水套管，可以满足超厚墙体的穿管要求。

——防腐防水套管，陕西省水池防水套管，经过防腐涂料特殊处理的防水套管，有效防止防水套管的氧化和腐蚀。

预防腐蚀的材料对于防水套管有什么优势，三超机电设备有限公司对用户承诺的是一年，总体来说防水套管的制作材料对于普通的介质一般是不会有影响的（有强烈侵蚀性的介质除外），防水套管至少可以使用20年以上。所以对于柔性防水套管和刚性防水套管，水池防水套管报价，表面层用来保护产品不被氧化的材料很重要。

防水套管既具有钢管的强度和刚度，又具有耐化学侵蚀机能。因为柔性防水套管的涂塑面光洁如镜，在输送流体时阻力系数小，不混生霉菌，具有良好的防蜡、防结垢机能。所以在一般情况下比同直径的钢管输送流量多10%-20%，输送动力消耗低15%以上，使用寿命高10倍以上。由此，在输送石油、天然气、煤气，以及输水或污水处理等管道系统中得到广泛的使用。解决好柔性防水套管接口处的连接及防侵蚀题目就成了进一步推广应用涂塑钢管的枢纽。直径较大，承压较高的钢管管道施工，尤其是现场施工，几乎都采用对接焊接的方法。这种方法连接机能好，本钱低，管道承受的压力可达8-12MPa，受力后应力分布平均，应力集中系数，在保证焊接质量的情况下，是一种经济实用的方法。

刚性防水套管适用于管道穿墙处不承受管道振动和伸缩变形的构（建）筑物，适用于管道穿墙处空间有限或管道安装先于构（建）筑物或管道的更新改造。对于有设防要求的地区，如采用刚性防水套管，应在进入池壁或建筑物外墙的管道上就近设置柔性连接。水池防水套管规格

刚性防水套管说明：

- 1、刚性防水套管，适用于铸铁管，也适用于非金属管，但应根据采用管材的管壁厚度修正有关尺寸。
- 3、翼环及钢套管加工完成后，在其外壁均刷底漆一遍（底漆包括樟丹或冷底子油）。
- 4、套管尺寸表内所列之材料重量为钢套管（套管长度L值按200mm计算）及翼环之重量。钢套管及翼环用A3材料制作，T42焊条焊接。
- 5、套管穿墙处之墙壁，如遇非混凝土墙壁时应改用混凝土墙壁，其浇注混凝土范围，型套管应比翼环直径（D4）大200mm，而且必须将套管一次浇固于墙内。套管内的填料应紧密捣实。水池防水套管规格
- 6、防水套管处的混凝土墙厚，应不小于200mm，否则应使墙壁一边或两边加厚，加厚部分的直径，应比翼环直径（D4）大200mm。

水池防水套管规格-陕西省水池防水套管-陕西三超管道有限公司由陕西三超机电设备有限公司提供。陕西三超机电设备有限公司是一家从事“橡胶接头,传力接头,防水套管,补偿器,伸缩接头,伸缩器”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“橡胶接头,传力接头,防水套管,补偿器,伸缩接头,伸缩器”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使陕西三超管道在其它中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！同时本公司还是从事西安可曲绕橡胶接头，西安橡胶软接头，西安传力接头的厂家，欢迎来电咨询。