

# SDK继电器耦合器 施米斯

产品名称	SDK继电器耦合器 施米斯
公司名称	福州新海创电力科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:施米斯 型号:SDK72R-23 种类:配件组件
公司地址	中国 福建 福州市 福州市连江南路
联系电话	86 0591 83280851

## 产品详情

品牌 施米斯 型号 SDK72R-23  
种类 配件组件

品牌	施米斯	型号	SDK72R-23
种类	配件组件		
型号	sdk72r-23	sdk72r-30	
外形尺寸			
宽度/厚度/高度mm	90/26(64/68)	90/68(90/93)	
电气原理图			
订购数据	订货号	订货号	
颜色 灰色	17061	17062 四级转换	
额定数据			
输入 输入电压	12vdc ± 10%	110vdc ± 10%	
输入电流	约32ma	约25ma	
吸合电压	75%un max	75%un max	
释放电压	10%un min	10%un min	
吸合时间	7ms max	15ms max	
释放时间	3ms max	15ms max	
输入端附加电路	工作状态指示led红	工作状态指示led红	
输出 最大切换电压	250vac,24vdc	250vac,220vdc	
最大切换电流	16a	10a	
最大切换功率 电阻负载(cos =1)	4kva	2.5kva	
最高动作频率(额定负载)	360次/小时	180次/小时	
触点材料	银合金	银合金	
触点类型	1个常开触点	4个转换触头	
一般参数			
寿命(阻性负载) 机械寿命	1 × 10 <sup>7</sup> 开关动作	1 × 10 <sup>7</sup> 开关动作	

电气寿命	1 × 105开关动作	1 × 105开关动作
测试耐压 绕组/触点	2kv,50hz,1分钟	2kv,50hz,1分钟
触头/触点	1kv,50hz,1分钟	1kv,50hz,1分钟
环境温度	-25 ...+40	-25 ...+40
污染等级	ii	ii
连接方式	螺钉联接	螺钉联接
导线截面积	0.5...2.5mm <sup>2</sup>	0.5...2.5mm <sup>2</sup>
型号	sdk72m16r-1	sdk72m8r-4
外形尺寸		
宽度/厚度/高度mm	90/341/(66/70)	90/188(66/70)
电气原理图		
订购数据	订货号	订货号
颜色 灰色	17063 16路一组转换	17065 8路二组转换
额定数据		
输入 输入电压	24vdc ± 10%	24vdc ± 10%
输入电流	约22ma	约22ma
吸合电压	75%un max	75%un max
释放电压	10%un min	10%un min
吸合时间	7ms max	7ms max
释放时间	3ms max	3ms max
输入端附加电路	工作状态指示led红	工作状态指示led红
输出 最大切换电压	250vac,24vdc	250vac,24vdc
最大切换电流	10a	8a(5a,松下)
最大切换功率 电阻负载(cos φ=1)	2.5kva	2kva(5a)
最高动作频率(额定负载)	360次/小时	360次/小时
触点材料	银合金	银合金
触点类型	16路1个转换触头(带插座)	8路2个转换触头(带插座)
一般参数		
寿命(阻性负载) 机械寿命	1 × 107开关动作	1 × 107开关动作
电气寿命	1 × 105开关动作	1 × 105开关动作
测试耐压 绕组/触点	2kv,50hz,1分钟	2kv,50hz,1分钟
触头/触点	1kv,50hz,1分钟	1kv,50hz,1分钟
环境温度	-25 ...+40	-25 ...+40
污染等级	ii	ii
连接方式	螺钉联接	螺钉联接
导线截面积	0.5...2.5mm <sup>2</sup>	0.5...2.5mm <sup>2</sup>