

pc桁架生产厂家规格齐全

产品名称	pc桁架生产厂家规格齐全
公司名称	北京迪美彩钢钢结构有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市大兴区新源大街26号院2号楼4层415
联系电话	13601010128 13601010128

产品详情

桁架楼承板效果图的制作步骤

一、STS桁架模块能方便建立各种平面三角形、梯形、矩形桁架，弧形桁架建模不方便，不能建立空间桁架模型，在PKPM的平台上，模型编辑不方便；可上部桁架与下部结构整体建模； STS桁架模块不能建立空间桁架模型是一个缺憾，可以通过定义单元截面为空间组合截面来模拟，不过有_的误差。

二、3D3S新版本的桁架模块，可以方便参数化的建立任意形状的平面、空间桁架，程序内置丰富的模型库，多种腹杆形式，自动定义腹杆两端约束条件；由于建立在CAD平台上，3D3S的模型编辑功能非常方便，可用CAD命令对模型进行任意的编辑，可从CAD导入三维模型转化为结构模型；可上部桁架与下部结构整体建模；

3D3S9.0版本的桁架模块在建模以及编辑是比较完善的，截面定义、分组相当方便。

三、STCAD是一个多功能结构设计软件，建模上提供丰富的模型参数，可参数化建立各种平面、空间桁架模型；模型编辑功能齐全；可从CAD三维模型DXF文件导入建立模型；可上部桁架与下部结构整体建模。

STCAD桁架的建模以及模型编辑功能都比较强，但是操作上比较不便，截面定义、分组繁琐。

四、MST2006的桁架建模_依托网架模型库，在网架模型上进行编辑得到相应的桁架模型。

以上就是为大家介绍的全部内容，pc桁架生产厂家，希望对大家有所帮助。如果您想要了解更多桁架楼承板的知识，欢迎拨打图片上的热线联系我们。

钢筋桁架楼承板的堆放：

- 1、钢筋桁架楼承板应遵循相同规格同垛堆放的原则。堆放时两块板正反倒扣为一组，堆放在平整方木上。
- 2、如需打包堆放，应在顶部、底部设置U型撑条，如图1.6-2所示。堆叠高度不超过1.2m，且不超过7组。采用铁皮包扎，捆扎点间距不超过两米，每捆不少于两处。如需叠放，应采用缆绳将各捆之间有效连接，防止倒塌。为防变形，堆放不得超过三层。
- 3、存放应考虑起重机的操作范围，以减少二次倒运。

如需了解更多桁架楼承板的相关信息，欢迎关注迪美彩钢网站或拨打图片上的热点电话，我司会为您提供、周到的服务。

钢筋楼承板的利用率

迪美彩钢生产、销售桁架楼承板，我们为您分析该产品的以下信息。

实际施工中，我们可以通过以下公式来计算钢筋楼承板的利用率：楼承板的利用率=楼承板有效覆盖宽度÷楼承板展开宽度。楼承板按其截面形式不同一般分为：闭口楼承板、开口楼承板、缩口楼承板。一般而言，闭口楼承板的利用率<缩口楼承板的利用率<开口楼承板的利用率。波高75mm和76mm的开口楼承板中，利用率很高的是YX76-305-915型，达到73.2%；波高51mm开口楼承板中，利用率较高的是YX51-342-1025型，达到82%。

上述就是钢筋楼承板利用率的相关知识介绍，实际施工中，我们可以按照施工的承载压力需求选择合适的楼承板截面形式及楼承板的型号，加快施工进度，增加施工，并提高楼承板中钢材的利用效率。

pc桁架生产厂家规格齐全由北京迪美彩钢钢结构有限公司提供。北京迪美彩钢钢结构有限公司位于北京大兴区芦求路后辛庄路口向南500米路西(大兴一职南侧)。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前迪美彩钢在钢结构中享有良好的声誉。迪美彩钢取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。迪美彩钢全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。