

# 天津隔膜阀 滨海新区维尔机械 天津隔膜阀生产厂家

产品名称	天津隔膜阀 滨海新区维尔机械 天津隔膜阀生产厂家
公司名称	天津滨海新区维尔机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津滨海新区洞庭路二大街中建大厦809室
联系电话	13302038986 13302038986

## 产品详情

阀门选型说明 1、闸阀的选型 一般情况下，天津隔膜阀生产厂家，应首要选闸阀。闸阀除适用于蒸汽、油品等介质外，还适用于含有粒状固体及粘度较大的介质，并适用于放空和低真空系统的阀门。对带有固体颗粒的介质，闸阀阀体上应带有一个或两个吹扫孔。对低温介质，应选用低温闸阀。 2、截止阀选型说明 截止阀适用于对流体阻力要求不严的管路上，即对压力损失考虑不大，以及高温、高压介质的管路或装置，天津隔膜阀安装，适用于DN < 200mm的蒸汽等介质管道上；小型阀门可选用截止阀，如针形阀、仪表阀、取样阀、压力计阀等；截止阀有流量调节或压力调节，但对调节精度要求不高，而且管路直径又比较小时，宜选用截止阀或节流阀；对于剧毒介质，宜选用波纹管密封的截止阀；但截止阀不宜用于粘度较大的介质和含有颗粒易沉淀的介质，天津隔膜阀，也不宜作放空阀及低真空系统的阀门。

开发的大型调节阀以适应我国重大工程项目之需

其次，开发的大型调节阀以适应我国重大工程项目之需，开发微型调节阀，天津隔膜阀价格，以满足开沟挖渠、埋线缆等窄小作业的需要，发展适应电站、石油、煤炭、水利、农田、城建各方面需要的新品种调节阀；开发对调节阀各种工况可监测、控制并改善操作人员劳动条件的智能电动调节阀。有前途的产品是：大中型智能电动调节阀、微型智能电动调节阀、遥控型智能电动调节阀。

另外，开发高安全性、高可行性和使用性能好的高水平产品，开发装备先进电子技术的阀门一体化的大型阀门，开发变形产品向通用化、标准化、系列化方向发展。

### 按用途分类

闸阀：指关闭件（闸板）沿通道中心线的垂直方向移动的阀门。在管道上主要作截断用，也具有一定的调节流量的性能。

特点流体阻力小。启闭力矩小。介质流动方向不受限制。结构长度较短。密封性能好。密封面易损伤。启闭时间长，高度大。结构复杂零件较多，制造与维修较困难。

### 按闸板构造分类

明杆闸阀：闸杆螺纹及螺母不与介质接触，不受介质温度的腐蚀性的影响，开启程度明显可见，因而得到广泛应用。

暗杆闸阀：螺杆螺纹及螺母与介质接触，受介质温度和腐蚀性影响，但阀的高度尺寸较小。暗杆闸阀适用于非腐蚀性介质及外界环境条件较差的场合。

### 按阀体内通道直径是否一致分

缩径闸阀：阀座处的通径小于法兰连接处的通径。

等径闸阀：阀座处的通径与法兰连接处的通径相一致。

通径收缩能使阀门零件尺寸缩小，开、闭所需的力亦相应减小，同时可扩大零部件的通用范围。但是，通径收缩后，流体阻力损失将增加。

### 球阀

利用一个中间开孔的球体做阀心，靠旋转球体来控制阀的开启和关闭。球阀可做直通、三通或四通。球阀在管道上主要作截断、分配和改变介质流动方向用。

天津隔膜阀-滨海新区维尔机械-天津隔膜阀生产厂家由天津滨海新区维尔机械设备有限公司提供。天津滨海新区维尔机械设备有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。维尔机械——您可信赖的朋友，公司地址：天津滨海新区洞庭路二大街中建大厦809室，联系人：李经理。

