

FUCHS585K 400G FUCHS lube润滑脂

产品名称	FUCHS585K 400G FUCHS lube润滑脂
公司名称	天津松田润滑油科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市西青区大寺荣大汽配城
联系电话	15822969918

产品详情

真正好的润滑油是具备多种发动机保护功能的成品

经常检查润滑油是正确的，FUCHS，但只补充不更换只能弥补机油数量上的不足，却无法完全补偿润滑油性能的损失。润滑油在使用过程中，由于污染、氧化等原因质量会逐渐下降，同时还会有一些消耗，使数量减少。真正好的润滑油是具备多种发动机保护功能的成品，配方中已含有多种添加剂，其中包括抗磨剂，而且润滑油比较讲究配方的均衡以保障各种性能的充分发挥。自行添加其他添加剂不仅不能给车辆带来额外保护，反而易与机油中的化学物质发生反应，FUCHS585K PLUS，造成机油综合性能的下降。

润滑油的性能更加符合各种发动机、机械设备的使用

由于润滑油基础油本身性能并不稳定，而加入一种或者多种添加剂，从而使基础油改善特性，甚至增加一些新的特性，基础油变成了润滑油，使润滑油的性能更加符合各种发动机、机械设备的使用。添加剂按功能分主要有抗氧化剂、抗磨剂、摩擦改善剂（又名油性剂）、极压添加剂、清净剂、分散剂、防腐防锈剂、流点改善剂、粘度指数增进剂等类型。

工业润滑油指标：密度与相对密度，FUCHS585K 400G，相对密度，是指物质在给定温度正气密度与标准温度下标准物质的密度之比值。对石油液体其标准物质是水。液体流动时内摩擦力的量度叫粘度，粘度值随温度的升高而降低。大多数润滑油是根据粘度来分牌号的。粘度一般有五种表示方式，即动力粘度、运动粘度、恩氏粘度、雷氏粘度和赛

氏粘度。动力粘度：表示液体在一定剪切应力下流动时内磨擦力的量度，其值为加于流动液体的剪切应力和剪切速率之比。

FUCHS585K 400G-FUCHS-lube润滑脂由天津松田润滑油科技有限公司提供。天津松田润滑油科技有限公司位于天津市西青区大寺荣大汽配城。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前松田润滑油在化工产品中享有良好的声誉。松田润滑油取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。松田润滑油全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。