

聚乙烯衬板 三塑耐磨材料优选货源 加厚不易变形聚乙烯衬板

产品名称	聚乙烯衬板 三塑耐磨材料优选货源 加厚不易变形聚乙烯衬板
公司名称	德州市三塑塑料制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市德城区广川街道办事处东风中路638号
联系电话	15165916007

产品详情

聚乙烯衬板的产品优势

高分子聚乙烯表面非附着性、不结垢，超高分子量聚乙烯管由于摩擦系数小和无极性，具有表面非附着性。

抗开裂性好，超高分子量聚乙烯管通过拉伸试验证明，它具有100~300%的延伸率，在承受巨大的外压和内压时或者是弯曲应力也能保持一定的变形而不断裂。

德州三塑塑料制品有限公司以“品质、诚信、务实、服务、做人”的经营理念 and “产品如人品”的质量观念，努力做到质量不打折，不变形没气泡聚乙烯衬板，信誉不打折，服务不打折，承诺不打折。为用户带来更的产品及服务。同时公司也将秉承着不断学习的态度，坚持，学习中不断实现企业变革、开发新的企业资源和市场，增强自己的核心竞争力，为用户带来更好的产品。

作为PVC高分子建筑模板强度高、温度适应范围大、耐摔、不发脆、吸钉力强，模板静曲强度达到22MPa，并且可在-20度-+60度正常施工。是我国模板行业又一次革命到来的标志。

八大优势:1、平整光洁。模板拼接严密平整，脱模后混凝土结构表面度、光洁度均超过现有清水模板的技术要求，不须二次抹灰，省工省料。2、轻便易装。重量轻，工艺适应性强，可以锯、刨、钻、钉，可

随意组成任何几何形状，满足各种形状建筑支模需要。3、脱模简便。混凝土不沾板面，无需脱模剂，轻松脱模，容易清灰。4、稳定耐候。机械强度高，电气绝缘性好聚乙烯衬板，在-20 至+60 气温条件下，不收缩，不湿胀、不开裂、不变形、尺寸稳定、耐碱防腐、阻燃防水，拒鼠防虫。5、利于养护。模板不吸水，不用特殊养护或保管。6、可变性强。种类、形状、规格可根据建筑工程要求定制。7、降低成本。周转次数多，平面模不低于30次，柱梁模不低于40次，使用成本低。8、节能环保。边角料和废旧模板全部可以回收再造，加厚不易变形聚乙烯衬板，零废物排放。

高分子建筑模板是一种节能型和绿色环保产品，是继木模板、组合钢模板、竹木胶合模板、全钢大模板之后又一新型换代产品。能完全取代传统的钢模板、木模板、方木，节能环保，聚乙烯衬板，摊销成本低。德州市三塑塑料制品有限公司生产的TDN高分子复合板是基于多年在有色冶炼、化工等行业的耐腐蚀建材产品供应及防腐蚀工程施工的经验，经过多次试验研发加工而成，有效改善了传统防腐蚀材料性能及工艺做法的不足。

聚乙烯衬板-三塑耐磨材料优选货源-加厚不易变形聚乙烯衬板由德州市三塑塑料制品有限公司提供。德州市三塑塑料制品有限公司是从事“煤仓衬板,高分子衬板,pe板,pp板,尼龙板,塑料异型件,”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：张经理。