

置换水稳拌合站 随州水稳拌合站 祥坤重工机械

| | |
|------|------------------------|
| 产品名称 | 置换水稳拌合站 随州水稳拌合站 祥坤重工机械 |
| 公司名称 | 山东祥坤重工机械有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 山东省安丘市经济开发区莲花山东路 |
| 联系电话 | 15689867678 |

产品详情

做好稳定土拌合站的安全防护工作

稳定土拌合站的主要设备为金属结构。其水泥仓高大，基础较浅，随州水稳拌合站，并且多在野外露天作业，容易受到雷电侵袭。为了避免因雷电侵袭而引起人员和设备安全事故，各稳定土拌合站都应正确安装防雷装置。

外音肠防雷外部防雷系统是防止直接雷击的有效措施。它由接闪器(针、网、带和线)稳定土拌和站的主要设备为金属结构。其水泥仓高大，基础较浅，二手水稳拌合站价格，并且多在野外露天作业，容易受到雷电侵袭。为了避免因雷电侵袭而引起人员和设备安全事故，置换水稳拌合站，各稳定土拌合站都应正确安装防雷装置。

稳定土拌合设备采用工业微控制系统，具有搅拌均匀，生产率gao、级配种类多、模块化程度高，便于安装、调试、维护等特点。本设备广泛适用于各种gao级公路、机场等底基层的施工。稳定土拌合设备技术特点：采用国际上通用的模块式设计，安装方便，变型迅速。

稳定土拌合站设备的电子计量系统一般有三种控制方式可以选择，分别是采用仪表、工控机和PLC(可编程控制器)。由于现阶段用PLC对模拟量的控制在实际应用中效果不是很理想，所以现在电子动态计量稳定土厂拌设备的控制系统多数采用工控机控制和配料仪表控制两种方式。

稳定土拌合设备采用国内外先进技术研制生产的拌和设备。它可使用生石灰、熟石灰(含水量在10-15%)、土、沙石、粉煤灰、水泥等为原料，生产水泥稳定沙砾、灰土稳定基料、可压混凝土等基层物料。它生产的基层物料配比准确，拌和均匀，满足工程施工要求。

稳定土拌合设备操作注意点??

稳定土拌合设备对其使用之前需要检查提升斗或拉铲的钢丝绳安装、卷筒缠绕均正确，钢丝绳及滑轮符合规定，提升料斗及拉铲的制动器灵敏有效；还需要检查其稳定土拌和设备的各部螺栓是否已紧固，回收水稳拌合站厂家，各进、排料阀门无超限磨损，各输送带的张紧度适当，不跑偏；其称量装置的所有控制和显示部分工作正常，其精度符合规定；检查各电气装置能有效控制机械动作，各接触点和动、静触头无明显损伤。

置换水稳拌合站-随州水稳拌合站-祥坤重工机械(查看)由山东祥坤重工机械有限公司提供。山东祥坤重工机械有限公司位于山东省安丘市金冢子镇东城工业园。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前祥坤机械在混凝土搅拌及其输送机械中享有良好的声誉。祥坤机械取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。祥坤机械全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。