

# 雾炮机是什么 晋城雾炮机 九九环保粉尘治理

产品名称	雾炮机是什么 晋城雾炮机 九九环保粉尘治理
公司名称	湖南九九智能环保股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	长沙市岳麓区岳麓西大道2450号环创园A4栋11楼
联系电话	0731-89852069 18674847379

## 产品详情

### 雾炮机调试应注意的事项

九九环保雾炮机这种降尘设备在正式使用之前，需要进行调试工作，经过调试之后才能正常使用，那么在调试的过程中应注意哪些事项呢？

九九环保雾炮机设备调试注意事项：

- 1.喷雾降尘设备工作电压为380V/220V交流，在安装调试设备之前先看看三相电源和单相零线接线是否正确无误。
- 2.三相电源是否和单相零线正确无误后，再看看保护器指示灯是否点亮，如果没有点亮请换三相相序中任意两相。
- 3.水管是否已经接好，60米雾炮机，水压是否正常。
- 4.喷雾降尘设备开始使用需给水泵排出空气，按手动电磁阀听是否有响声，如果有说明电磁阀工作正常。按住手动电磁阀按钮10到30秒左右看喷雾降尘设备喷头是否有水流出。
- 5.同时按住手动水泵按钮和手动电磁阀按钮看喷嘴是否有雾喷出，如果有说明水路工作正常。
- 6.按上下按钮看喷雾降尘设备能否上下正常工作。
- 7.按左右按钮看喷雾降尘设备能否左右正常工作，点动旋转按钮看喷雾降尘设备能否自动旋转。
- 8.遥控器电池是否已安装好。
- 9.遥控器面板上的STOP只能停止遥控器工作，不能停止喷雾降尘设备。
- 10.启动遥控器之前要先按遥控器面板上的开始键，遥控器方能启动。

- 11.按遥控器上的启停键此时喷雾降尘设备风机启动，风机启动正常3秒后水泵开始启动。
- 12.按遥控器上的启停键此时设备水泵停止工作，晋城雾炮机，水泵停止工作10秒后风机停止工作。
- 13.按遥控器面板上的上下左右旋转键，看喷雾降尘设备是否能正常工作。

## 九九环保干雾抑尘装置工作原理

原料在输送和装卸过程中，往往因为存在高低差发生冲击碰撞，而产生大量的粉尘，不仅会污染环境，还会危害现场工作人员的健康。所以，所以应该采取必要的手段对其进行治理。

九九环保干雾抑尘装置将水压、气压调到最佳值，水在压缩空气的作用下以干雾(直径 $<10\mu\text{m}$ 水雾颗粒)的形式从设备喷出，与粉尘颗粒相互粘结、聚结增大，并在自身重力作用下沉降。粉尘可以通过水粘结而聚结增大，但那些细小的粉尘只有当水滴很小或加入化学剂（如表面活性剂）减小水表面张力时才会聚结成团。如果水雾颗粒直径大于粉尘颗粒，那么粉尘仅随水雾颗粒周围气流而运动，水雾颗粒和粉尘颗粒接触很少或者根本没有机会接触，则达不到抑尘作用；当水雾颗粒与粉尘颗粒大小相当时，水雾颗粒与粉尘颗粒是更容易聚结成团，在重力的作用下形成沉降。当有大量的细小的水滴组成雾团完全覆盖住起尘点的时候，就会起到非常好的抑尘效果。

近年来，随着国内外经济的持续快速发展码头货品的出口与进口给国内外的交通运输业带来较大的发展机会，也推动了国内外货物的集散和运输。但在国内的部分散货码头经常会产生一些粉尘问题，这是由于煤炭铁矿石等矿产物资在卸运、转载过程中，由于物料撞击、落差以及气流冲击、设备搅动、振动等因素。九九环保研发的云雾抑尘装置能对这些粉尘进行治理，雾炮机是什么，从而减少码头对外界环境的污染。

由于港口码头的露天料场面积巨大，料堆的数量与种类多，且占地面积分散，再加上料堆小而高，实施料场全封闭要花费高额的建造费。九九环保云雾抑尘系统可以用云雾主机控制区域的多个分控点，使用微雾对料堆区域的粉尘进行治理。

云雾抑尘治理的是小于1-10微米的可吸入粉尘。通过合理的配置喷雾量，利用压缩空气和普通自来水创建微米大小的雾滴，远程雾炮机，使雾滴注入产生粉尘处，并能有足够的停留时间来吸附空气中的灰尘颗粒，使它们粘合在一起，从而降落，起到降尘的作用。

雾炮机是什么-晋城雾炮机-九九环保粉尘治理(查看)由湖南九九智能环保股份有限公司提供。湖南九九智能环保股份有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。九九智能环保——您可信赖的朋友，公司地址：长沙市岳麓区岳麓西大道2450号环创园A4栋11楼，联系人：九九智能环保。