

脚手架 1.7m满堂脚手架 胜帅实业

产品名称	脚手架 1.7m满堂脚手架 胜帅实业
公司名称	重庆市胜帅建材销售有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆市渝北区回兴街道宝石支路7号华府春城1幢
联系电话	15178875821 15178875821

产品详情

脚手架要求和预防措施

1.脚手架搭设要求

工人在工作时必须戴上安全帽、安全带和软底。脚手架上的材料应堆放平稳，工具应放在工具袋中，上下通行时不得抛掷物体。脚手架搭设应符合有关要求，并应在墙体之间设置足够牢固的拉结点，不得随意增加脚手架之间的距离或不设拉结。

2.脚手架保护和防雷要求

脚手架应有良好的防雷装置.钢管脚手架和钢塔应安装可靠的接地装置，每50m设置一处，1.7m满堂脚手架，并严格检查穿过钢脚手架的导线，以防止地面渗漏。

《建筑工程零扣件式钢管盘扣式脚手架安全技术规范》JGJ_130-2011规定：盘扣式脚手架应高于工作面1.2m，1 盘扣式脚手架必须配合工程进度搭建，一次搭建高度不应超过相邻连墙件以上二步。当盘扣式脚手架工程操作层高出连墙件二步时，1.7m脚手架，应采取临时稳定措施，直到上一层连墙件搭建完后方可根据情况拆除;2 作业层、斜道的栏杆和挡脚板的搭建应符合下列规定(图7.3.11); (1) 栏杆和挡脚板均应搭建在外立杆的内侧; (2) 上栏杆上皮高度应为1.2m; (3) 挡脚板高度不应小于180mm; (4) 中栏杆应居中设。3 立杆顶端宜高出女儿墙上皮1m，高出檐口上皮1.5m。

钢管架搭建有哪些流程？

1：搭设金属扣件双排脚手架，脚手架，用于高层建筑的，1.7m移动脚手架，应严格按国家有关专门规范的要求进行。

2：对于一般建筑工程，应严格按省厅相关的行业规程要求进行。

3：搭设前应严格进行钢管的筛选，凡严重锈蚀、薄壁、严重弯曲裂变的杆件不宜使用。

4：严重锈蚀、变形、裂缝及螺栓螺纹已损坏的扣件不准使用。

5：脚手架的基础除按规定设置外，必须做好排水处理。

6：高层钢管脚手架座立于槽钢上的，必须有扫地杆连接保护，普通脚手架立杆必须设底座保护。

7：不宜采用承插式钢管做底步立杆交错之用。

8：所有扣件的紧固力矩，应达到45-55N.m.

9：同一立面的小横杆，应对等交错设置，同时立杆上下对直。

脚手架-1.7m满堂脚手架-

胜帅实业(诚信商家)由重庆胜帅实业有限公司提供。重庆胜帅实业有限公司是重庆 重庆市 ,工地施工材料的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在胜帅实业领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创胜帅实业更加美好的未来。同时本公司还是从事重庆塑胶跑道，塑胶跑道材料，塑胶跑道厂家的厂家，欢迎来电咨询。