

山东沃达涂塑钢管现货 洛阳承插式涂塑钢管

产品名称	山东沃达涂塑钢管现货 洛阳承插式涂塑钢管
公司名称	山东沃达金属材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省聊城经济开发区汇通国际金属物流园
联系电话	13562047678

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山东沃达金属材料有限公司

承插式涂塑钢管具有优良的耐腐蚀性和低摩擦性。环氧树脂涂层钢管适用于给排水、海水、温水、煤气、石油等介质，聚承插式涂塑钢管适用于海水、排水、石油、等介质的输送。

1.先检查承插式涂塑钢管的外观。承插式涂塑钢管的外观是产品的外在体现。除了美观程度外，还要检查其外观质量是否达到合格标准，是否满足产品加工的需要。对于外观损坏的产品，永远也不能通过测试。

2.承插式涂塑钢管是用来测量承插式涂塑钢管的厚度。厚度测量选用标准测量仪器。承插式涂塑钢管应取两个不同长度的横截面。在所取横截面上，用电磁测厚仪测量圆周上任意四个点的涂层厚度，并记录测量结果。后，比较测量结果是否与产品标准一致。

3.对承插式涂塑钢管的线路进行试验，取一定长度的承插式涂塑钢管，在规定的试验电压下，用电火花检漏仪检查承插式涂塑钢管的涂层。承插式涂塑钢管的涂层厚度和试验电压应符合要求，并检查是否有电火花。

- 1、外观检查，就是用肉眼检查承插式涂塑钢管的外观质量。
- 2、厚度测量，就是在任意两个横断面上测量圆周上直交的任何四点的涂层厚度。
- 3、实验，承插式涂塑钢管，就是指用电火花检漏仪对承插式涂塑钢管涂层在规定试验电压进行检查，同时还要检查有无电火花产生。
- 4、弯曲实验，一般是在弯曲机或模具上进行弯曲，值得我们注意的是，弯曲试验时管内不带填充物，焊缝位于弯曲主面的侧面。
- 5、压扁实验，就是将试件置于两平板之间，在压力试验机上逐渐压缩至两平板间距离为试件外径的五分之四，压扁是承插式涂塑钢管焊缝垂直于载荷施加方向。
- 6、低温实验，就是指将试件放置在低温箱中，停留一小时后，再放置在常温环境。这些方法监测商品是否达标。

为了能使我们的生活更安全，所以生产厂家应该严格按照以上行业标准来开始生产。

流体阻力小，承插式涂塑钢管内壁光滑、磨擦系数小、流速快、不积聚水垢、流体阻力小。

寿命长 一经安装，即可使用，免于冲洗。使用寿命高达50多年，中间可不产生维修费用。

主要工艺：承插式涂塑钢管是用钢管作基体，用化学、物理的双重处理方法，对原管内、外的表面，进行喷砂处理，去除掉灰尘、油污;然后对已处理过的原管加热，用浸涂的方法，将塑料粉末均匀地涂在钢管的内、外管壁上，使塑料粉末熔融附着在管体上，再经二次高温固化处理，使塑料粉末与管材紧密结合。

山东沃达涂塑钢管现货-洛阳承插式涂塑钢管由山东沃达金属材料有限公司提供。山东沃达金属材料有限公司是一家从事“钢管,锅炉配件”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“沃达”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使山东沃达在钢管中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！