

天津无线覆盖报价 天津无线覆盖 天津市夏远贺公司

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 天津无线覆盖报价 天津无线覆盖 天津市夏远贺公司 |
| 公司名称 | 天津市夏远贺科技有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 天津市南开区保山道保山北里1-2-603 |
| 联系电话 | 15022434474 15022434474 |

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：天津市夏远贺科技有限公司

无线网络一般有以下特点

无线网络一般有以下特点：

灵活性，不受线缆的限制，可以随意增加和接入点；成本相对低廉，天津无线覆盖，无线局域网不需要大量的工程布线，同时节省了线路维护的费用；

移动性，不受时间、空间的限制，用户可在所覆盖的网络区域内活动而不受限制；

易安装，对于有线网络来说，无线局域网的组建、配置和维护更为容易；尤其对于室外移动场所布线不便的地方更为突出；

接入终端的不确定性，无线网络的移动性造成了所接入的终端可能会是智能手机、平板电脑、笔记本电脑等，而且这些接入的终端时间相对较短，同一个接入点可能面临比较频繁的接入终端更换。

无线覆盖之明确WIFI速率：

我们要知道，无线是一种半双工的技术，天津无线覆盖设计，即相当于有线网线中的HUB，而不是交换机。

所谓的802.11协议中的速率只是一个接入速率，天津无线覆盖报价，即标称的在一个AP一个终端情况下多的一个速率，真实的速率还要在这个基础上个0.4左右（半双工为一半，还有一部分管理帧、控制帧在发送，是AP本身发送的，但会占用无线资源）即真实的无线吞吐只有接入速率的40%左右。

AP相当于一个连接有线网和无线网的桥梁，其主要作用是将各个无线网络客户端连接到一起，天津无线覆盖施工，然后将无线网络接入以太网。它是用于无线网络的无线交换机，也是无线网络的核心。部署无线AP时，为了防止发生各种故障，用户应该掌握一些基本的注意事项，确保部署无线AP时不出现问题。布置无线AP的注意事项有哪些呢？

1、AP覆盖面积：

室内容许较大覆盖距离为35~100米

室外容许较大距离100~400米

2、AP覆盖范围：

2.4G电磁波对于各种建筑材质的穿透损耗的经验值如下：

A.水泥墙(15~25cm): 衰减10~12dB

B.木板墙(5~10cm): 衰减5~6dB

C.玻璃窗(3~5cm): 衰减5~7dB

天津无线覆盖报价-天津无线覆盖-天津市夏远贺公司由天津市夏远贺科技有限公司提供。天津市夏远贺科技有限公司是从事“弱电安防”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：李经理。