

兽药干法制粒机600kg/h

产品名称	兽药干法制粒机600kg/h
公司名称	常州力马干燥科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	天宁区郑陆镇花园村委周塘桥村116号（注册地址）
联系电话	0519-88968880 18136711288

产品详情

兽药干法制粒机600kg/h

设备为水平式双螺杆干法制粒机，用于粉末状物料的进料、挤压、破碎、制粒和筛分，可连续进料、出料；

设备由真空上料机、料仓系统、送料系统、压料系统、破碎系统、整粒系统、泵站、控制系统、振动筛、细粉回收桶、冷水机、连接管路及其他配件等组成；

设备可通过手工上料、提升加料或真空上料机上料，自动加料时，料位传感器可实时监测料斗中的料位，自动调节加料速度；

设备投料量为600kg/h（以板青粉+麦芽糊精为例），每班连续运行不低于16小时，终成品率不低于95%，成品细度为14~50目，成品应符合GMP，不得出现变色、变质等情况；

合格颗粒率（一次成粒率）要求：一次通过干挤后产出合格颗粒比例（以板青+麦芽糊精为例）应 $\geq 65\%$ （合格颗粒是指使用药典标准筛网16目和50目筛分出来的颗粒，即：50目粒径 $\geq 16\mu\text{m}$ ），一次成粒率=一次通过干挤后产出合格颗粒/投入物料；

物料收率要求：生产过程物料收率应大于98%（以甘草+麦芽糊精为例单批统计），物料收率=（产出颗粒+剩余细粉）/投入物料；

干法制粒机需配备真空上料系统的接口，包括原料进料口；

真空上料机要求：

上料能力800kg/h，输送高度5米；

匹配细粉自动回收；

真空上料做成集中控制，在干法制粒机触摸屏上实现；

料仓系统要求：

料仓设有自然排气和真空排气装置，并且有粉尘过滤装置；

料仓设有搅拌功能，搅拌器具有变频调速功能，确保流动性差的物料也能顺畅下料；料仓上设有限位保护开关和物料传感器，物料传感器与真空上料机控制联动，保证料仓中有合适的料位高度；

料仓设有视镜，可以观察料仓中物料情况；

料仓清洗拆装方便，使用快接接口；

当料仓没有安装或者安装没有到位，设备不能启动运行；