

家用防潮干燥剂 防潮干燥剂 莒县第二橡胶厂

产品名称	家用防潮干燥剂 防潮干燥剂 莒县第二橡胶厂
公司名称	莒县第二橡胶厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省日照市岚山区中楼镇马亓河东村
联系电话	13606331706 13606331706

产品详情

选择硅胶干燥剂做干燥剂的原因

硅胶干燥剂的主要成分是二氧化硅，防潮干燥剂批发价格，是一种高活性吸附材料，由天然矿物经过提纯加工成粒状或珠状。二氧化硅是多孔结构，含有无数的孔穴，呈海绵的形状，孔穴可吸附水分，食品防潮干燥剂，这就是二氧化硅广泛应用于硅胶干燥剂生产的理由所在。

硅胶干燥剂中的硅胶不溶于水和任何溶剂，无毒无味，化学性质稳定，家用防潮干燥剂，除强碱外不会和任何物质发生反应。各种型号的硅胶因其制造方法不同而形成的微孔结构不同。硅胶的化学组份和物理结构，决定了它具有许多其他同类材料难以取代的特点：吸附性能高、热稳定性好、化学性质稳定、有较高的机械强度等。

硅胶干燥剂的防潮吸湿效果怎么样?

硅胶干燥剂具有强吸湿能力，硅胶干燥剂可以吸附掉空气中的大量水汽，从而确保存放的物品能够很好在潮湿的环境的储存。以保证服装，电子，鞋帽，仪器，仪表等在潮湿的环境始终处于一种动态平衡的干燥状态，从而保护好储存的物品的安全干燥保证其不变质。

硅胶干燥剂的防潮吸湿效果怎么样?硅胶干燥剂具有安全防潮的吸湿特点，不仅仅可以适用于对干货产品的防潮起这很大的作用，而且在机械，手袋，工艺品，防潮干燥剂，食品，家私精密仪器等产品的防潮吸湿的效果都很理想。

动态干燥定义：把一定重量的吸附剂填充于吸附柱中，令浓度一定的溶液在恒温下以恒速流过，从而测得透过吸附容量和平衡吸附容量。（被处理液或气体通过吸附剂自上向下流动的吸附叫动态。）应用：

- 1、空气干燥：仓库、船仓、制药厂、精密机械、电子器材制造厂、压缩空气、仪表空气干燥。
- 2、工业气体脱水精制：氢、氧、氮、氯、CO₂、乙烯、、丙烷、SO₃、SO₂、煤气.

家用防潮干燥剂-防潮干燥剂-莒县第二橡胶厂由莒县第二橡胶厂提供。家用防潮干燥剂-防潮干燥剂-莒县第二橡胶厂是莒县第二橡胶厂今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：王彦明。