

# 轧机螺母 压下螺母 螺母

产品名称	轧机螺母 压下螺母 螺母
公司名称	山东正祥工矿设备股份有限公司
价格	110.00/kg
规格参数	
公司地址	山东省曲阜市西经济开发区工业一路西园七路南
联系电话	19806276186

## 产品详情

压下螺母是冶金设备中的重要配件，在中厚板轧机和热轧带钢轧线的粗轧机压下装置中，压下螺母和压下丝杠是非常重要的零件，在轧制过程中，轧缝的每一次调整都是由压下螺母和压下丝杠完成的，而且巨大的压制力也是通过他们传递到机架上的。压下螺母是轧机系统中的重要部件，主要由丝杆和螺母组成。主要作用是通过丝杆与螺母间的高速转动进行压下传动，产生巨大的轧制力。

压下螺母的材质主要是ZCuZn25Al6Fe3Mn3、ZCuAl10Fe3和HAl66-6-3-2，也可以根据客户的要求加工定制。ZCuZn25Al6Fe3Mn3，含铜量约65%，含锌约为24%。铝能提高黄铜的强度、硬度和耐蚀性。具有良好的塑性，能承受冷热加工，但在锻造等热加工时易出现中温脆性，其具体温度范围随含Zn量不同而有所变化，一般在200~700 之间。因此，热加工时温度应高于700 。

ZCuAl10Fe3铸造铜合金具有高的力学性能，耐磨性和耐蚀性能好，可以焊接，不易钎焊。ZCuAl10Fe3铸造铜合金用于要求强度高、耐磨、耐蚀的重要铸件，如轴套、螺母、蜗轮以及250 以下