

全自行式升降平台价格 绥化全自行式升降平台 金力机械服务可靠

产品名称	全自行式升降平台价格 绥化全自行式升降平台 金力机械服务可靠
公司名称	济南金力液压机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市济阳区黄河大街海创工业园
联系电话	13954115865

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：济南金力液压机械有限公司

熟能生巧这个词汇相信大家都有所了解，为了让高空作业平台更好的运行，避免在运行过程中产生问题，每使用150小时定进一回保养还是很有必要的。下面给大家讲一下保养高空作业平台的小技巧。

一、检查液压油的油质和油位。升降平台全程升起，在这位置时，液压地面应高出箱底40~50毫米。如发现液压油变暗、发粘或者有砂砾等异物，应及时更换（32#液压油）。升降平台年终保养检查所有的液压管道和接头。液压油使用1000小时后换一次，或中途发现油变质后应立即更换。检查油箱中的吸、回油管的过滤器（每年）。

二、发动机和电瓶。动力部件的保养也必须按照汽车一样的间隔和方法进行。

三、油管、管道和过滤器。管道不能有破损，接头不能有松动，必须将所有接头拧紧。卸下并拆开升降平台下降阀，用压缩空气将柱塞吹净，然后装入，绥化全自行式升降平台，重新安上。把液压油放尽弃掉，拧紧接头取出油过滤器，洗清后，全自行式升降平台多少钱，用压缩空气清理干净，然后放回油箱，并连接好管路。（换上新油，不要继续使用旧油。否则液压升降平台系统中的运动部件就会加速磨损。）

四、高空作业平台滚轮、中间轴及轴承，油缸销轴及轴承，臂架铰轴及轴承等有无磨损。各部位均加注

一些润滑油，全自行式升降平台生产厂家，延长升降平台部件的使用寿命。

五、回转支承和其它硬件。回转支承要定期用扭力扳手按规定的数字拧紧，全自行式升降平台价格，检查设备外观是否有损伤。

自行式升降平台作业中注意事项

机械作业要柔和平顺，机械作业应避免粗暴，否则必然产生冲击负荷，使机械故障频发，大大缩短使用寿命。作业时产生的冲击负荷，一方面使机械结构件早期磨损、断裂、破碎，一方面使液压系统中产生冲击压力，冲击压力又会使液压元件损坏、油封和高压油管接头与胶管的压合处过早失效漏油或爆管、溢流阀频繁动作油温上升。

高空作业平台在很多地方都可以使用，为了购买到合适的产品，下面给大家讲解一下高空作业平台的种类及使用范围。

高空作业平台中会涉及到升降台的作业操作，简单来说可分为固定式和移动式：

一、固定式有：货梯式液压升降台、直顶式液压升降台、装卸货液压升降台等。

二、移动分为：四轮移动式升降机、二轮牵引式升降机、汽车改装式升降机、手推式升降机、手摇式升降机、交直流两用升降机、电瓶车载式升降机、自行式升降机、柴油机曲臂自行式升降机、折臂式升降机、套缸式升降机、铝合金升降机，起升高度从1米至20米不等。还可根据用户要求定做特殊规格的升降机。铝合金升降机可分为单柱铝合金，双柱铝合金，三柱和四柱铝合金。可用于工厂、自动仓库、停车场、市政、码头、建筑、装修、物流、电力、交通，石油、化工、酒店、体育馆、工矿、企业等的高空作业及维修。升降机升降系统，是靠液压驱动，也被称作液压升降机。

全自行式升降平台价格-绥化全自行式升降平台-金力机械服务可靠由济南金力液压机械有限公司提供。

“大型液压升降机,定制升降平台,登车桥,绿篱修剪机,电动平板车”选择济南金力液压机械有限公司，公司位于：济南市济阳县济北开发区黄河大街海创工业区，多年来，金力机械坚持为客户提供好的服务，联系人：杨经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。金力机械期待成为您的长期合作伙伴！