

# 底板钢板腻子止水带施工及安装

产品名称	底板钢板腻子止水带施工及安装
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	20.00/米
规格参数	材质:丁基腻子 规格:300x6mm 作用:止水密封
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

## 产品详情

### 一、底板钢板腻子止水带止水原理：

底板钢板腻子止水带拉伸，变形，而起到密封止水作用，镀锌钢带与混凝土有着良好的粘附性，不易脱落和松动，使底板钢板腻子止水带能承受较大的拉力和扭力。在施工中由于混凝土浇筑时的巨大振动力和不易固定，会使普通橡胶止水带产生移位，扯离，扭转而出现松动和脱落，以致在水压较大的情况下会产生渗漏现象，而采用底板钢板腻子止水带时，由于钢带与混凝土，钢带与橡胶之间不会产生新的渗漏缝。

### 二、底板钢板腻子止水带施工顺序：

进行底板钢板腻子止水带的安装及施工方法施工顺序：先细部，后整体。施工工艺流程：验收基层 清扫基层 制备胶黏剂 处理复杂部位 大面积铺贴止水带 自检合格 报验交付 土建保护层施工。止水带施工基层清理干净，在干净平整的基层上进行施工。细部处理：阴阳角增铺一层丙纶复合止水带做得加强处理。

### 三、底板钢板腻子止水带施工控制要点:

- 1、应避免地下水和裂隙水较多的地段，并宜与变形缝相结合；
- 2、按断面环向长度截取自粘型底板钢板腻子止水带，使每个施工缝用一整条自粘型底板钢板腻子止水带，尽量不采取搭接，除材料长度原因外只允许有左右两侧边基上部两个接头，接头搭接长度不小于30cm；
- 3、浇注混凝土时，注意在自粘型底板钢板腻子止水带附近振捣密实，但不得碰自粘型底板钢板腻子止水带，防止橡胶止水带走位；
- 4、自粘型底板钢板腻子止水带接头连接接缝应平整、牢固、不得有裂口和脱胶现象。

#### 四、底板钢板腻子止水带安装注意事项：

如果我们要为了便于安装底板钢板腻子止水带,需提前安装预埋螺栓,要提前将预埋螺栓固定在提前预埋好的加钢板止水片的钢板上,并浇筑预埋在混凝土内部,该部分混凝土要仔细振捣确保其密实度;变形缝的转角部位应做成圆弧形或45°角,圆弧半径应根据预埋螺栓的长度确定,以2个相邻螺栓头的距离不影响止水带和底板钢板腻子止水带夹板安装为准;预埋螺栓时为了防止其被腐蚀应在螺栓上涂抹黄油或加PVC套管;止水带的固定应根据现场螺栓实际位置采用皮带冲打孔方法,在底板钢板腻子止水带安装过程中不能用力拉扯底板钢板腻子止水带,止水带与夹板间以及与预埋钢板之间应填加石棉纸或软金属片衬垫以确保严密性。