

# 钢质防火门厂家 湖北一门特门业 武汉防火门

产品名称	钢质防火门厂家 湖北一门特门业 武汉防火门
公司名称	湖北一门特门业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省襄阳市高新区叶店路18号南洁高分子园内
联系电话	13339814467

## 产品详情

根据测试方法将防火卷帘划分为两类，即：普通防火卷帘和防火卷帘，普通防火卷帘不以背火面温升为判定条件，耐火极限不低于3h时，能达到隔热防火分隔的要求；而防火卷帘以背火面温升为判定条件，防盗防火门厂家，当耐火极限不低于3h时，则具有隔热功能，襄阳防火门厂正确选购防火门的方法，能达到防火分区分隔的要求。

按照不包括背火面温升作耐火极限判定条件的非隔热防火卷帘，所得耐火极限数据，远比包括背火面温升作耐火极限判定条件的隔热型防火卷帘的耐火极限要长得多。

## 防火窗安装要求

- 1、验收甲方收货时应认真按供货合同核对数量、规格、等级及各种配件是否合格、齐全。
- 2、保管、贮存防火窗应垂直存放于干燥的室内，并要有防腐措施，玻璃应搁置和依靠在不能损伤玻璃边缘和玻璃面的物体上。
- 3、安装
  - (1) 防火窗安装前必须进行检查，如因运输贮存不慎导致窗框、窗扇翘曲、变形、玻璃破损，应修复后方可进行安装。
  - (2) 防火窗安装时，须用水平尺校平或用挂线法校正其前后左右的垂直度，武汉防火门，做到横平、竖直、高低一样。
  - (3) 窗框必须与建筑物成一整体，采用木件或铁件与墙连接。钢质窗框安装后窗框与墙体之间必须浇gu

an水泥砂浆，并养护24小时以上方可正常使用。

(4) 五金配件安装孔的位置应准确，乙级防火门厂家，使五金配件能安装平整、牢固，达到使用要求。

(5) 防火玻璃安装时，四边留缝一定均匀，钢质防火门厂家，定位后将四边缝隙用防火棉填实填平，然后封好封边条。

(6) 安装除上述各项要求外，应按《工程施工及验收规范》要求进行

这种窗户的窗架和玻璃所采用的都是具有防火性能的材料，并且它还具有一般意义上的窗户所具有的所有功能，可以说是双guan齐下的装置。安装这样的防火器材的好处是不用多说的，我们常常说天灾人祸，也就是很多灾难的发生是我们没有办法控制的，安装这些预防灾难的器材可以有效地帮助我们减少灾难的发生，即使发生了灾难也不会造成灭顶之灾。

钢质防火门厂家-湖北一门特门业-武汉防火门由湖北一门特门业有限公司提供。钢质防火门厂家-湖北一门特门业-武汉防火门是湖北一门特门业有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：汪川。