

呼和浩特玻璃钢壁式风机 河北寰球玻璃钢公司

产品名称	呼和浩特玻璃钢壁式风机 河北寰球玻璃钢公司
公司名称	河北寰球玻璃钢有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省衡水市枣强县
联系电话	13752159866

产品详情

玻璃钢离心风机_风机结构

风机由叶轮、机壳、进风口、支架等组成。6 C 以上配传动机构、A 式为叶轮和电机直接传动，C 式为皮带传动，D 式为联轴器传动。传动方式也可按用户要求特殊制作。

- 1、叶轮为机翼型后倾式，玻璃钢壁式风机型号，用钢板作为骨架，经特殊性处理后按特定工序制作玻璃钢防腐层。具有强度高，空气动力性能好等特点，经两次平衡精度达 G 5.6 级，整体运转平稳。
- 2、机壳以玻璃钢制作的整体蜗壳型结构。内表面平滑，阻力小；进风口为玻璃钢制作整体收敛式，呼和浩特玻璃钢壁式风机，经精加工后用螺钉固定在机壳入口侧，精度高，能使气体顺利进入叶轮，流动阻力小。
- 3、传动组：A 式、C 式、D 式三种传动方式的风机。主轴均以钢制成，和腐蚀气体接触处有特殊的防护层，结构简单，维护方便。
- 4、支架由 A 3 钢焊接而成。

玻璃钢离心风机.鉴于上述原因，可采取了以下措施：

- 1、在叶轮和轴承磨损时，及时进行维修，以免机组的3N振动。
- 2、对于主轴，玻璃钢壁式风机厂家，无论是新轴还是旧轴，玻璃钢壁式风机批发，都要在使用时进行测试。常用的方法是在玻璃钢离心风机上安装工作轴，使用百分表测量弯曲度，并校正弯曲的上轴。
- 3、在玻璃钢离心风机的安装和维护中，符合玻璃钢离心风机的技术要求。

玻璃钢离心风机的功能特点与它的种类介绍：玻璃钢离心风机是由玻璃钢材质制作而成的风机，也叫防腐离心通风机。一般玻璃钢离心风机可以用在有腐蚀性气体的场合。

玻璃钢风机的参变量定义

压力:玻璃钢离心风机的压力指升压（相对于气压），即气体在风机内压力的升高值还是该风机进出口处气体压力之差。它有静压、动压、全压之分。流量:单位时间内流过风机的气体容量的量，又叫作风量。

常用Q来表达，常用单位是; m^3/s 、 m^3/min 、 m^3/h （秒、分、钟头）转速：风机转子旋转速度常以n来表达、其单位用 r/min (r表达转速，min表达分钟)。风机的错误中故障是指风机、马达两转子的轴心线与轴承核心线的倾侧或偏移程度。

- 3、联接出风口之管道重量，不应由风机风筒承受，安装时应另加支撑。

玻璃钢轴流风机底座必须与地基平面自然接合，不得敲打螺栓强制连接，以防底座变形。安装时应用水平尺校正机座，加垫以保持其水平位置，然后将地脚螺栓旋紧。

呼和浩特玻璃钢壁式风机-河北寰球玻璃钢公司由河北寰球玻璃钢有限公司提供。河北寰球玻璃钢有限公司是从事“玻璃钢风机,环保设备”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：王先生。