

透明pvc颗粒 重庆pvc颗粒 莱州盛沂pvc颗粒

产品名称	透明pvc颗粒 重庆pvc颗粒 莱州盛沂pvc颗粒
公司名称	莱州盛沂宁商贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省莱州市沙河镇路旺戴家村
联系电话	13854513377

产品详情

硬管一般采用铅稳定剂，其热稳定性好，常用三元铅，环保型pvc颗粒，但其自身润滑性差，通常和润滑性良好的铅，钡肥类。

硬管加工，润滑剂的选择和使用非常重要，不应仅考虑润滑低分子原子间力，

使熔体粘度下降有利于成型，并考虑润滑，防止熔融与铁水粘附，使产品表面光亮。

内部润滑通常用于金属皂，外部润滑使用低熔点蜡

主要用碳酸钙填料和钡（重晶石粉），碳酸钙表面管性能好，

但剂量过多会影响管道性能，pvc颗粒料，压力管道和耐腐蚀性好，不用或少用填充剂。

PVC原料的选择和配方

在SG - 5树脂聚合度低的树脂生产中应选择硬管，

聚合度越高，透明pvc颗粒，物理机械性能和耐热性越好，

但树脂流动性差，加工带来一定的困难，所以一般选用的粘度为 $(1.7\sim 1.8) \times 10^{-3} \text{ pa}\cdot\text{s}$ SG - 5树脂是可取的。

硬管一般采用铅稳定剂，其热稳定性好，常用三元铅，但其自身润滑性差，

通常和润滑性良好的铅，钡肥类。

PVC原料的选择和配方

在SG - 5树脂聚合度低的树脂生产中应选择硬管，

聚合度越高，物理机械性能和耐热性越好，

PVC管材采用SG-5型PVC树脂成型，并加入稳定剂，润滑剂，重庆pvc颗粒，填料，颜料等，这些材料经过适当的处理

按捏合配方处理，如挤压管采用单螺杆挤出机，也应引起颗粒粉末，

再次捏合挤出成型后;如果双螺杆挤出机可直接用于粉末成型。

透明pvc颗粒-重庆pvc颗粒-莱州盛沂pvc颗粒由莱州盛沂宁商贸有限公司提供。莱州盛沂宁商贸有限公司在通用塑料这一领域倾注了诸多的热忱和热情，盛沂橡塑一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。内、外部润滑剂的选择应考虑它们之间的匹配，其常用量为2~3份。相关业务欢迎垂询，联系人：戴英健。