

# 波纹管/国标/欧盟CE/防水防火/REACH/ROHS

产品名称	波纹管/国标/欧盟CE/防水防火/REACH/ROHS
公司名称	深圳市讯科标准技术服务有限公司销售部
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区航城街道九围社区洲石路723号强荣东工业区E2栋二楼
联系电话	0755-23312011 18165787025

## 产品详情

波纹管是指用可折叠皱纹片沿折叠伸缩方向连接成的管状弹性敏感元件。波纹管在仪器仪表中应用广泛，主要用途是作为压力测量仪表的测量元件，将压力转换成位移或力。波纹管管壁较薄，灵敏度较高，测量范围为数十帕至数十兆帕。它的开口端固定，密封端处于自由状态，并利用辅助的螺旋弹簧或簧片增加弹性。工作时在内部压力的作用下沿管子长度方向伸长，使活动端产生与压力成一定关系的位移。活动端带动指针即可直接指示压力的大小。波纹管常常与位移传感器组合起来构成输出为电量的压力传感器，有时也用作隔离元件。由于波纹管的伸展要求较大的容积变化，因此它的响应速度低于波登管。波纹管适于测量低压。REACH新法案211项

ROHS10项

卤素

波纹管-耐高温

波纹管-耐低温

摆动复原弯曲测试 GB/T20041.23-2009

大负荷测试 GB/T20041.1-2005

拉伸测试 GB/T20041.1-2005

冲击测试 GB/T20041.1-2005

低温弯曲测试 GB/T20041.23-2009

高温老化测试 GB/T20041.23-2009

自熄灭性GB/T20041.23-2009

耐腐蚀性能GB/T 11547-2008 塑料 耐液体化学试剂性能的测定

波纹管EMC检测

波纹管CE咨询

波纹管LVD检测

防火与毒性EN5510

压力性能：60 下承受压力2.5bar

振动性能：振动基本金

GB/T28046.3-2011

霉菌等级

水气传导率

透气速率（先出GTS报告）

UL咨询

GB/T 2408-2008HB等级（水平燃烧）

GB/T 2408-2008HB等级（垂直燃烧）

气味

甲醛

雾化

总碳

苯

甲苯

二甲苯

邻苯6项

18项多环芳香烃

19项重金属

DMF

盐雾

防水IP68

老化ISO 4892-2(500小时) 测试完后观测是否有颜色变化ISO105 ,

UL 94 V0

UL 94