

延边防雷器 浪涌防雷器 南京普天鸿雁

产品名称	延边防雷器 浪涌防雷器 南京普天鸿雁
公司名称	南京普天鸿雁电器科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市雨花经济开发区凤仪路39号
联系电话	13814041819

产品详情

水平接地装置的铺设应沿屋周围环形铺设，其距建筑的距离应为5-10米，在大楼有钢筋入地的情况下，应与大楼钢筋取两点以上可靠连接，浪涌防雷器，其与建筑的安全距离应达到15米以上.在人行横道或经常有人活动区域，延边防雷器，其埋藏深度应达到1米以上.各引下线和预留的检测装置均应套绝缘管.

垂直接地体的使用应沿水平接地体垂直铺设，其铺设距离应为本身长度的1.5-2倍，距检测点5米开始铺设

共用接地系统的使用:

各类防雷中，对公共接地系统的接地阻值均采用1欧姆以下.

直击雷的接地(避雷针、避雷带、各突出的金属构件)

在不同类别建筑防雷中按安全距离设置引下线，其引下线接地在入地端需设置断接卡，以保证能定时检测出各引下线在断连时的连接状态.

感应雷的接地(工作接地、保护接地、防雷接地)

在各接地中需单独设置引下线入地，其地下距离为10米以上.接地端设置集中接地排.

三相电源防雷模块

一、产品用途

标称通流容量为20kA~40kA的防雷模块适用于各种电源系统（如UPS电源，机房电源等）的防雷保护；标称通流容量为10kA的防雷模块适用于各种设备电源的防雷保护。

二、产品特点

?NPE型的防雷模块，适用于不同电网制式，保护更好。

?高雷电通流能力，ns级响应速度。

?内置过热断路装置。

?失效检测指示。

?遥信报警接口。

?35mm 导轨安装，国产浪涌保护器，标准模块化设计。

?节能、环保，安装简单、方便，无须特殊维护。

天馈防雷器

一、产品用途

天馈线防雷器主要用于沿各种天馈线线路路侵入设备的雷电（过电压）防护移动通信设备和有线电视等。

二、产品特点

?通流量大，采用多级保护；

?核心元件采用，二合一防雷器，性能优越；

?插入损耗低，确保线路畅通；

?内置快速半导体保护器件，响应速度快，残压低；

?节能、环保，安装简便，适用于各种标准接口类型；

?驻波系数小，工作频率范围宽。

延边防雷器-浪涌防雷器-南京普天鸿雁(推荐商家)由南京普天鸿雁电器科技有限公司提供。“数据中心产品,雷电防护产品（SPD）,家居生活产品”选择南京普天鸿雁电器科技有限公司，公司位于：南京市雨花经济开发区凤仪路39号，多年来，南京普天鸿雁坚持为客户提供好的服务，联系人：卢瑶。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。南京普天鸿雁期待成为您的长期合作伙伴！