

矿用调节式风窗百叶风门插板风门

产品名称	矿用调节式风窗百叶风门插板风门
公司名称	枣庄福德通用机械有限公司
价格	850.00/平方米
规格参数	福德风门:1*1.2
公司地址	薛城区陶庄镇皇殿村驻地
联系电话	0632-4011888 18363228154

产品详情

矿用调节风窗阻力计算：用风速计算出风压，再用风压 × 面积计算出阻力，风压=0.625 × 风速平方

产品特点：风量灵活可调，通过刻度指示实现无极调节，全自动操作，简单，结构简单灵巧，方便安装，运输可重复使用，采用钢板及符合材料，阻燃，防腐，防潮，产品系列化，可满足不同巷道要求，就地控制，远控且具有手轮控制方式。

煤矿井下巷道里的风速和流量与风机的功率大小有关，它把巷道混浊污染的空气抽出矿井把新鲜的气体送到井下保持煤矿安全要求的工作环境空气技术参数。有的地方需要降低或调高风压流量，但又不能全部放开。百叶式调节风门采用多块挡板连接到一起实现打开关闭。可实现0到90度任意角度调整。

调节风门安装要求

每组风门至少保证两道，主要进回风巷之间必须安装反风门。

两道风门的距离，行人风门至少5米，行车风门必须保证一列车长度，且不能同时打开。

风门墙不得漏风，风门不得变形，否则必须尽快修理完善。

主要进回风风门设专人负责开闭管理，其它风门能自动关闭，过往行人要严格执行随手关门制度，否则必须严肃处理。

风门前后不得堆放杂物，淤泥积水。