

燃气管道电伴热带型号 燃气管道电伴热带 天津旭诚电伴热带

| | |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 燃气管道电伴热带型号 燃气管道电伴热带 天津旭诚电伴热带 |
| 公司名称 | 天津旭诚电伴热带科技有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 天津市津南区双港工业区丽港园12号 |
| 联系电话 | 13821000586 13821000586 |

产品详情

电伴热带安装需要使用接线盒

电伴热带因其、节能环保、热、年衰减率低等特点，在各行各业中被广泛使用，并得到一致好评。用户在购买安装电伴热带系统时除了电伴热带，还需要一些附件安装，其中就包含几种接线盒。现在就为广大用户普及下，为何电伴热带安装需要使用接线盒。

在实际运用中，一些复杂的管道诸如阀门法兰等，管道的交叉不连续导致在安装伴热带时无法正常连接，这时候需要使用二通或三通接线盒进行连接。防爆二通接线盒是满足伴热带在使用长度以内的连接，燃气管道电伴热带，自限温电伴热带使用长度100米，其他规格的电伴热带使用长度根据实际参数的不同，有所区别。

电伴热带的长度和预留量

1、沿管道调整电伴热带的长度，需要的地方预留适当的余量，并将电伴热带平贴在管道上，用压敏胶带概略的固定。罐体安装是接好尾端接线盒接线，固定在罐体底部位置。将电伴热带平贴在罐体上，由下而上的沿罐体螺旋安装。保持电伴热带的平行间距。用压敏胶带或铝箔胶带概略固定。

2、在概略固定电伴热带时，注意调整电伴热带的长度和预留量。因在安装时，以沿管道

铺设和预留了适当电伴热带，所以只做小幅度调整即可。

3、固定到电源接线端时，接上电源接线盒(此时未通电)，燃气管道电伴热带多少钱，并固定好。

4、安装防爆温度控制器与温控探头。

5、再用压敏胶带或扎带固定，需要的情况下，可用铝箔胶带将电伴热带全部或部分包裹起来。

10、将电伴热带的金属编织层接地。

6、安装电伴热系统的配电装置必须带有漏保或空气开关，燃气管道电伴热带型号，已确保安全使用。

7、通电测试电伴热系统是否能正常运行。

8、根据整体的施工进度，安装保温层。

9、悬挂电伴热警示标示和示意标贴。

恒功率电伴热带融入了高科技的，燃气管道电伴热带批发，现在型的电伴热带不仅在控温上相当准确，而且能够进行远程控制，实现自动化的管理。另外，电伴热带具备防爆的作用，尽管是全天候工作，它依然是十分可靠的，它不会有任何的泄漏，因此对于环境的保护具有很大的作用。相信有了电伴热带，人们的生活将会变得更加方便，而电伴热带的的发展也将会变得更加好。

燃气管道电伴热带型号-燃气管道电伴热带-天津旭诚电伴热带由天津旭诚电伴热带科技有限公司提供。天津旭诚电伴热带科技有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司还是从事瑞侃电伴热带，瑞侃电热带，瑞侃伴热带的厂家，欢迎来电咨询。