

银行四类业务库 潮州汕头不锈钢C级金库门 四锁联动锁具

产品名称	银行四类业务库 潮州汕头不锈钢C级金库门 四锁联动锁具
公司名称	深圳市龙电兴业科技有限公司
价格	21000.00/个
规格参数	品牌:深圳龙电兴业 执行标准:GB37481-2019 材质:钢质或304不锈钢
公司地址	深圳市宝安区石岩应人石文韬工业区三和工业园 A 栋
联系电话	075529586880 13602569607

产品详情

银行业务库是我国银行各基层机构（银行网点）为办理日常现金收付业务所设置的现金保管库。位于银行各网点现金区内，是银行办理现金收付业务的现金存储设备，经常处于有收有付的周转状态。

- 1、技术标准：GA858-2010银行业务库安全防范要求、GB37481-2019金库门通用技术要求四类业务库
- 2、分类：根据库存现金5000万以上为一类库，1000-2000万为二类库，80-1000万为三类业务库，80万以下为四类业务库。
- 3、四类业务库结构：为六面全封闭结构，由金库门及库体组成。库体用材由外而内依次为：第1—层：1.0mm不锈钢板。第二层：4mm厚优1质钢板。第三层：240mm厚钢筋混凝土层。（内含直径12mm热轧带肋钢筋网状交错2层，间距 150mm）第四层：4mm厚优1质钢板。第五层：1.0mm厚不锈钢钢板。库体尺寸和用材可依据实际场地及要求定制。

C级防水文物库房门

文物库房门完全达到国家行业标准中对C级门的相关要求，其防暴力破坏极限时间达120分钟、耐火极限时间达6个小时。（具有中国计量认证CMA的权威检测机构出具文物库房门耐火性能检测报告）

文物库房门具备防盗、防火、防烟、防钻、防冲击、防火焰切割、防暴等功能，需满足文物库房的“四防”要求。

内推式日闸门:配置在库门内侧，材质为1.2mm厚不锈钢型材,日闸门的锁具装配部位有合金防护钢板。具有对库内人员的防护作用。

