

# 鹤岗砂石分离机 豪福特环保 泥浆砂石分离机

产品名称	鹤岗砂石分离机 豪福特环保 泥浆砂石分离机
公司名称	青州市豪福特环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省青州市东坝工业园
联系电话	15069691331 15069691331

## 产品详情

### 砂石筛分设备青州生产厂家

石洗机主要分为轮式洗石机，滚筒式洗石机，振动式洗石机，螺旋式洗石机等。这些装置的特征如下。让我们介绍一下这种石洗机的特点。轮式洗石机又称水轮式洗石机。采用先进技术，结合国内砂石行业的实际情况，开发石洗设备。它具有较少的易损件，结构合理，产量大，可以洗砂。在此过程中，砂损小，特别是传动部分与水沙分离，故障率远低于目前普通洗石机，这是国内石材洗涤行业升级的选择。螺旋石洗石机用于建筑工地，砂石砾石厂，预制厂和水电站的砂砾的清淤和筛分作业。它也可以用于矿石分选操作。与滚筒洗石机相比，泥浆砂石分离机，滚筒洗石机具有产量大，运行噪音低，维护方便的优点。它用于建筑工地，沙子和砾石植物，鹤岗砂石分离机，预制植物和水力发电场的沙子和砾石的清淤和筛分操作。它也可以用于矿石分选操作。用振动石洗石机处理的材料，（石材）20mm-100mm可以将物料上的污垢，灰粉和碎屑洗净成清洁材料。该机结构简单，维护方便，洗涤。数据也可以根据购买者生成。

### 青州豪福特砂石分离机型号

主要用于混凝土搅拌站周转用搅拌车的清洗和弃物中的砂、石、泥浆等的分离、收集、再利用。有进料槽、搅拌分离机、供水系统、筛分系统、浆水均化、循环使用及废浆再利用系统共六个部分组成。当残留混凝土与水进入料槽后，同时连续注入循环水，在水流的冲击下，混合料浆随水进料口进入分离机，对残留混凝土进行充分清洗。新型砂石分离机又叫新型砂石分离机或新型混凝土砂石分离浆水回收设备，是混凝土回收系统的核心设备，

主要用于将清洗罐车的污水及残留混凝土中的砂石清洗分离及回收利用。该机设计上采用国外先进的混凝土回收技术，结合了滚筒式分离和螺旋筛选式分离的特点，对易损件部分做了大量的改进，具有操作简单，螺旋砂石分离机，智能控制。全过程无人看管。

砂石分离机工作原理，砂石分离机主要有进料槽、搅拌分离机、供水系统、筛分系统、浆水均化、循环使用及废浆再利用系统共六个部分组成。当残留混凝土与水进入料槽后，砂石分离机厂家，同时连续注入循环水，在水流的冲击下，混合料浆随水经进料口进入分离机，对残留混凝土进行充分清洗。水泥浆水不断从分离机底部的出浆口流出，经导浆槽流入浆池。清洗过的砂、石子在搅拌分离机内螺旋叶片的推动下，砂、石分离后经各自的出料口落入料池。由浆槽流入浆池的水泥浆水被采用叠加法与清水以规定比例计量拌合混凝土，分离出的砂、石及浆水的再利用。分离砂、石时只要有足够的水冲洗，使石子的含泥量小于1%、砂的含泥量小于3%是没有问题的。

水泥仓是混凝土搅拌站的储料设备，它的安装位置一般在控制楼旁边，主要由支架、仓体仓顶除尘器、破拱系统、卸料门、料位计、爬梯等组成。作为储料设备它能确保混凝土搅拌站物料的及时供应，是保证混凝土搅拌站正常工作的重要环节之一。仓体、支腿的安装：在安装过程中，不要让仓体倾斜、支腿变形。水泥仓是由底部的四条圆管支腿支撑整个圆柱形仓体，支腿的高度一般是1.5米左右，也可以根据用户需求做调整，用户千万不要为了节省费用，选择降低支腿的高度。

鹤岗砂石分离机-豪福特环保-泥浆砂石分离机由青州市豪福特环保设备有限公司提供。行路致远，砥砺前行。青州市豪福特环保设备有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为行业设备具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!