

沙市区挤塑板燃烧性能、火焰传播速度检测

产品名称	沙市区挤塑板燃烧性能、火焰传播速度检测
公司名称	江苏广分检测技术有限公司销售部
价格	1000.00/件
规格参数	检测范围:防火测试 周期:5-7 服务范围:全国
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	0512-65587132 13906137644

产品详情

较为新项目

易燃B2级 阻燃B1级

2) 检验方式

GB 8626-88 GB/T 8625-2005

(选用边沿打火) (选用点燃竖炉实验)

4) 点燃时间

15s , 火苗尖口坐落于试样底部管理中心 , 并与试样成45 ° 角 10min , 燃烧机坐落于四个试样底端中间

5) 分辨规范

(1) 打火逐渐后的20s内 , 五个试样火苗尖口均未做到离受着火点之上150mm

(2) 试样点燃的剩下长短均值 150mm , 在其中没有一个试样的点燃剩下长短为零

玄火自熄是工程施工施工工地检测XPS挤塑聚苯板的阻燃等级吗 ?

阻燃B1级板 (阻燃等级 30) , B2级(阻燃等级 26)是试验室情况下按国家标准规定的XPS挤塑聚苯板的检验结果 , 拥有严苛的检测标准 , 不可以仅简挤塑聚苯板性能参数单了解成玄火自熄。

附加分级

根据GB/ T20285实验明确

t0：做到 ZA1级（烟尘浓度值 25.0 mg/l）；

t1：做到 ZA3级（烟尘浓度值 6.5 mg/l）；

t2：未达t0或t1