

非金属平垫片标准 恒封 南京非金属垫片

产品名称	非金属平垫片标准 恒封 南京非金属垫片
公司名称	张家港市恒封石化配件厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	金港镇南沙华菱集团内
联系电话	13915705705

产品详情

聚四氟乙烯作为密封材料有很多种应用方式。因其本身具有高耐腐蚀，物理性能稳定，耐高低温，耐高温非金属垫片，成就了它良好的密封性能，在石油、化工、制药、电力、钢铁行业都有广泛的应用。适用的介质包括水、油、酸溶液、碱溶液等几乎所有的化工成份。四氟垫片，密封；聚四氟乙烯本身具有佳的耐腐蚀与不老化性，经过特殊加工后具有很好的耐蠕变性和耐冷流性；能在很宽的温度范围内长期安全使用；柔软易切割，南京非金属垫片，可通过机械或手工剪裁，非金属垫片规格，便于安装。

金属缠绕垫片在选择时注意什么问题

- 1、选用质量管理体系健全且有效运行的生产企业的产品，选用持有特种设备（压力管道元件）制造许可证及有效型式试验报告的企业产品。
- 2、压缩率、回弹率和密封性能是密封垫片的重要性能指标，一般来说，非金属平垫片标准，在满足压缩率要求的前提下，回弹率越高越好；而在满足回弹率标准要求的前提下，压缩率的测试值也是大些为好。应选择密封性能好、压缩率适度且回弹率尽可能大的产品。

夹套式密封垫片标记

适用标记夹套式垫片应使用防水墨汁或同等物进行标记，如垫片规格限制不允许作标记时，应采用加标签的标记。标记应包括下列内容：

a.制造厂名或商标；

b.法兰规格(NPS)；

c.压力等级；

d.夹套材料的缩写;当使用低碳钢时，缩写可以省略；

e.填充物材料缩写；

f.法兰标识(用于ASME B 16.47法兰的垫片应按相应的标准标以ASME B 16.47A或ASME B 16.47B。用于ASME B 16.5法兰的垫片一则需要如此标识；

g.标准号ASME B 16.20；

压力等级适用于多种压力等级的垫片，应标记全部适用的压力等级。

非金属平垫片标准-恒封(在线咨询)-南京非金属垫片由张家港市恒封石化配件厂提供。张家港市恒封石化配件厂实力不俗，信誉可靠，在江苏苏州的五金配件等行业积累了大批忠诚的客户。恒封带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！