

灭火器维修价格 洪山区沐氏消防器材 黑龙江灭火器维修

产品名称	灭火器维修价格 洪山区沐氏消防器材 黑龙江灭火器维修
公司名称	武汉市洪山区沐氏消防器材经营部
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市洪山区白沙洲宏伟建筑机械大市场消防区 26-29号
联系电话	15072374038 15072374038

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：武汉市洪山区沐氏消防器材经营部

武汉市洪山区沐氏消防器材经营部以始终坚持“诚信为本、客户至上、互惠互利，开拓”的企业宗旨，本着“本质为本、执着、精益求精”的经营销售理念，力求给客户id提供全1方位服务，我们相信诚实正直开拓进取地为公司发展做正确的事情，将为公司和个人带来共同的利益和进步。经过几年的发展，已成为百货/批发/零售行业企业

二氧化碳灭火器适用范围：二氧化碳灭火器主要用于扑救贵重设备、档案资料、仪器仪表、600伏以下电气设备及油类的初起火灾。在使用时，应首先将灭火器提到起火地点，放下灭火器，拔出保险销，一只手握住喇叭筒根部的手柄，另一只手紧握启闭阀的压把。对没有喷射软管的二氧化碳灭火器，应把喇叭筒往上扳70—90度。使用时，不能直接用手抓住喇叭筒外壁或金属连接管，防止手被冻1伤。在使用二氧化碳灭火器时，在室外使用的，应选择上风方向喷射；在室内窄小空间使用的，灭火后操作者应迅速离开，灭火器维修公司，以防窒息。

武汉市洪山区沐氏消防器材经营部以始终坚持“诚信为本、客户至上、互惠互利，开拓”的企业宗旨，本着“本质为本、执着、精益求精”的经营销售理念，力求给客户id提供全1方位服务，我们相信诚实正直开拓进取地为公司发展做正确的事情，将为公司和个人带来共同的利益和进步。经过几年的发展，已成为百货/批发/零售行业企业

一般常见消防宣传时灭火器使用都是说“站在上风处，黑龙江灭火器维修，对准火焰根部扫射”其实嘛，如果是废纸篓，桌子，消防演习时的火盆。这样是没问题的。但是实际中满不是这么简单的一句话。

在扑救可燃液体火灾时，如液体已呈流淌状燃烧，则将泡沫由远而近喷射，使灭火剂完全覆盖在燃烧液面上；（地上漏了一大摊油，然后着火才是现实的情况，演习时那个装汽1油的火盆才多大，灭火器一下就全部覆盖了）

切忌直接对准液面喷射，以免由于射流的冲击，反而将燃烧的液体冲散或冲出容器，扩大燃烧范围。

在扑救固体物质火灾时，应将射流对准燃烧猛烈处。灭火时随着有效喷射距离的缩短，使用者应逐渐向燃烧区靠近，并始终将灭火剂喷在燃烧物上，直到扑灭并且1好保持一段时间。

关于干粉灭火器

灭火原理

干粉灭火器内充装的是磷酸铵盐干粉灭火剂。干粉灭火剂是用于灭火的干燥且易于流动的微细粉末，由具有灭火效能的无机盐和少量的添加剂经干燥、粉碎、混合而成微细固体粉末组成。

除扑救金属火灾的干粉化学灭火剂外，干粉灭火剂一般分为BC干粉灭火剂（碳酸氢钠）和ABC干粉（磷酸铵盐）两大类。

一是靠干粉中的无机盐的挥发性分解物，与燃烧过程中燃料所产生的自由基或活性基团发生化学抑1制和负催化作用，使燃烧的链反应中断而灭火；

二是靠干粉的粉末落在可燃物表面外，发生化学反应，灭火器维修价格，并在高温作用下形成一层玻璃状覆盖层，从而隔绝氧，进而窒息灭火。另外，还有部分稀释氧和冷却作用。

干粉灭火器分类

干粉灭火器可分为ABC类和BC类二种。

即手提式干粉灭火器和推车式干粉灭火器背负式干粉灭火器。

干粉灭火器存放要求

一、干粉灭火系统储存装置宜由干粉储存容器、容器阀、安全泄压装置，驱动气体储瓶、瓶头阀，灭火器售后厂家，集流管、减压阀、压力报警及控制装置等组成。并应符合下列规定：

1、干粉储存容器应符合国家现行标准《压力容器安全技术监察规程》的规定；驱动气体储瓶及其充装系数应符合国家现行标准《气瓶安全监察规程》的规定。

2、干粉储存容器设计压力可取1.6MPa或2.5MPa压力级，其干粉灭火剂的装量系数不应大于0.85，其增压时间不应大于30s。

- 3、安全泄压装置的动作压力及额定排放量应按现行《干粉灭火系统部件通用技术条件》GB16668执行。
- 4、干粉储存容器应满足驱动气体系数、干粉储存量、输出容器阀出口干粉输送速率和压力的要求。

灭火器维修价格-洪山区沐氏消防器材-黑龙江灭火器维修由武汉市洪山区沐氏消防器材经营部提供。武汉市洪山区沐氏消防器材经营部实力不俗，信誉可靠，在湖北武汉的消防器材等行业积累了大批忠诚的客户。沐氏消防器材带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！