

常德换热器全频道感应水处理器 双新环保

产品名称	常德换热器全频道感应水处理器 双新环保
公司名称	广州市双新环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市增城区新塘镇白石路2号
联系电话	13580427058 13580427058

产品详情

双新环保设备——换热器全频道感应水处理器

性能参数

键入开关电源：380V/220V，50Hz杀菌率：> 99%

工作标准电压：< 36V灭藻率：> 97%

可用温度：0 ~95 浸蚀率：做到国家行业标准

阻力：4~4m可用水体：以CaCO₃计

水垢清洗防垢：99%总硬度：< 700Mg/L换热器全频道感应水处理器

双新环保设备——换热器全频道感应水处理器

旁流水处理器的型号选择

A、开放式冷却系统应挑选F型，依照F型规格型号所标示的管经挑选水处理器。

B、密闭式水循环系统应挑选G型，依照G型规格型号所标示的管经挑选水处理器。换热器全频道感应水处理器

双新环保设备——换热器全频道感应水处理器

实践活动早已证实，加热炉壁厚积垢毫米即能耗9%，一般在高温下壁厚可在一年积垢3~5毫米，那样就必须提升用电量或燃料，耗费25%之上，日常生活让我们明确提出了一个关键课题研究，急缺一种可以信赖、实际操作便捷、的水净化设备。换热器全频道感应水处理器

双新环保设备——换热器全频道感应水处理器

内磁水处理器选用了九十年代国际性全新创造发明的永磁材料原材料。技术含量高，具备耐热，换热器全频道感应水处理器厂家，去磁等特性。本设备安装简单，换热器全频道感应水处理器价格，免维护保养，具备项目投资少、不用电量、长寿命等特性，水垢清洗防垢成效显著，是其他水净化设备的。特别是在针对水体强度高的地域需水量大，失水流量多，水体标准不太好，艰苦环境的自来水机器设备，更显示信息出它的优势和经济收益。换热器全频道感应水处理器

双新环保设备——换热器全频道感应水处理器

电化学反应全过程中造成的OH-氧自由基，具备强力、灭藻作用。2)耐腐蚀。WW-H-EST型电化学反应水处理器选用管道阴极保护技术性和提升循环水浓缩倍率操纵水里CaCO₃饱和状态指数值(LSI)，将CaCO₃操纵在过饱和，使其在循环水管路和热交换器内腔产生低于0.毫米厚的防护层，使管路和机器设备不与循环冷却水中的溶氧触碰，常德换热器全频道感应水处理器，避免浸蚀状况的产生。换热器全频道感应水处理器

双新环保设备——换热器全频道感应水处理器

灭藻。电化学反应水处理器根据直流电源的功效，正负极板间溶液中的阴阳离子向极性相反的电极挪动，并产生电化学反应。在阳极氧化镀层和电化学反应全过程中功效下，阳极氧化区pH值贴近3.5上下。换热器全频道感应水处理器

常德换热器全频道感应水处理器-

双新环保由广州市双新环保设备有限公司提供。广州市双新环保设备有限公司是广东广州,污水处理设备的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在双新环保领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创双新环保更加美好的未来。