

铁路地界标规格铁路地界标设置水泥地界标

产品名称	铁路地界标规格铁路地界标设置水泥地界标
公司名称	清苑县恒远水泥构件厂
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北省保定市清苑县北店乡北店村
联系电话	15612247890 13903362461

产品详情

铁路界桩，规格为800*140*100mm，材料为混凝土材料，在铁路线路两侧、界桩两侧各打一个字，铁路地界标规格边加界字或界字。

轨道地界桩是如何预制的，标志桩采用预制构件集中预制，施工现场安装预制块。组装混凝土搅拌站统一拌和，确保混凝土质量达到要求，制造商提供按图纸提供的具有足够刚度的塑料模具，模具安装前必须涂刷脱模剂，模具拆模后及时清理，分类堆放整齐。钢材材料的采购必须符合标准要求，严格按照图纸进行钢筋布置。浇注混凝土时，应严格控制混凝土的等待时间，浇注前不得出现初凝。预制件一次一次浇一次。振动台采用平板振动装置，振动时间不宜过长，控制3-4min为宜。振荡工作时，安排有经验、有责任心的技术员旁站，防止漏振。严格控制预制件各工序，总结经验，确定混凝土振动、拆模时间。边桩(桩基)为白色铁路用地，阴文和黑色。

在铁路安全保护区内如何埋设界桩，直线段的埋设位置不能超过150m，曲线段不能超过40m，并可根据现场情况进行调整。变化点必须隐藏。它的正面是阴文路徽，背面是界限阴文。边界是线的外部，即边界的字。在《红线征收图》中，地界标识的埋设应由测量员进行。次发掘“34cm×30cm,50cm×50cm”矩形基坑。铁路地界标设置埋设界桩置于基坑中央，以垂球或尺尺调整界桩垂直，保证界桩与地面垂直，再用C10混凝土养护加固。

铁道界桩有以下优点使用C30粘结剂，添加硫铝酸盐，可使产品更加牢固。水泥地界标振动表面处理，表面光滑，无砂眼。FRP中加入FRP纤维强度更强，内部放置符合图三横四竖放标准，品质优良。