

厂价直供思威尔聚氨酯泡沫填缝剂

产品名称	厂价直供思威尔聚氨酯泡沫填缝剂
公司名称	李沧区奥成五金批发部
价格	18.00/罐
规格参数	型号:940 品牌:思威尔
公司地址	中国 山东 青岛市李沧区 振华路16-1号
联系电话	86 0532 82639610 15306483138

产品详情

型号 940 品牌 思威尔

聚氨酯泡沫填缝剂（ocf）是一种将聚氨酯预聚物、发泡剂、催化剂等组分装填于耐压气雾罐中的特殊聚氨酯产品。当物料从气雾罐中喷出时，沫状的聚氨酯物料会迅速膨胀并与空气或接触到的集体的水分发生固化反应形成泡沫。固化后的聚氨酯泡沫填缝剂（ocf）泡沫具有填缝、粘结、密封、隔热、吸音等多种效果，是一种环保节能、使用方便的建筑材料。

聚氨酯泡沫填缝剂（ocf）可适用于密封堵漏、填空补缝、固定粘结、保温隔音、尤其适用于塑钢或铝合金门窗和墙体间的密封堵漏及防水。聚氨酯泡沫填缝剂（ocf）有如下特点：使用方便，无需专门培训的熟练操作工，特别适合于自助操作。

聚氨酯泡沫填缝剂（ocf）会自动喷出：不需设备，气雾罐中的压力可自动将物料喷射至所需填缝的缝隙。自动膨胀：ocf可自动膨胀到被填隙的各个角落。湿气固化：无需固化助剂，借助空气中的湿气即可固化。自动粘结：不需对表面进行预处理，对基材（特别是湿表面）有很好的粘结性。

聚氨酯泡沫填缝剂（ocf）在各个领域有着广泛应用：在建筑和工业领域有近千种用途。产品性能（执行标准jc936-2004）

聚氨酯泡沫填缝剂（ocf）典型应用门窗安装：门窗与墙体之间的填缝密封，固定粘结。广告模型：模型、沙盘的制作，展板修补。隔音消声：语音室、播音室等装修时的缝隙填补，可以起到隔音消声的作用。园艺造景：插花、园艺造景、轻便美观。日常维修：空洞、缝隙、墙砖、地砖、地板的修补。防水堵漏：自来水管、下水管道等漏洞的修补，堵漏。包装运输：可方便讲贵重易碎商品包裹，省时快捷，抗争耐压。

聚氨酯泡沫填缝剂（ocf）贮存期：9个月

聚氨酯泡沫填缝剂使用方法：1、施工前，应去除施工表面的油污和浮尘，并在施工表面喷洒少量水，使其湿润。2、使用前，将料罐摇动至少60秒，确保罐内物料均匀。3、若采用枪式聚氨酯泡沫填缝剂，使用时将料罐倒置与喷枪螺纹连接，旋转打开流量阀，调节流量后，再进行喷射。若采用管式聚氨酯泡沫填缝剂，将塑料喷头旋紧于阀门螺纹上，将塑料管对准缝隙，按下喷头即可喷射。4、喷射时注意进行速度，通常喷射量只所需填充体积的一半即可。填充垂直缝隙时应由下往上，填充诸如天花板上的缝隙时，由于重力的作用，未固化的泡沫可能会下坠，建议在刚填充后进行适当支撑，待泡沫固化于缝壁结合后再撤离支撑。5、10分钟左右，泡沫表面干燥，60分钟后可进行切割。6、用小刀切去多余部分泡沫，然后在表面用水泥沙浆、涂料或硅胶涂敷。

聚氨酯泡沫填缝剂（ocf）施工注意事项：料罐的正常使用温度为 5 ~ 40 ，最佳使用温度 18 ~ 25 。低温情况下，建议将本品在 25 ~ 30 环境中恒温放置30分钟再使用，以保证气最佳性能。固化后的泡沫耐温范围为-35 ~ 80 。聚氨酯泡沫填缝剂属湿固化泡沫，使用时应喷在潮湿的表面，湿度越大，固化越快。未固化的泡沫可用清洗剂清理，而固化后的泡沫应用机械的方法（沙磨或切割）除去。固化后的泡沫受紫外光照射后会泛黄，建议在固化后的泡沫表面用其他材料涂装（水泥砂浆、涂料等）。喷枪使用完后，请立即用专用清洗剂洗。替换料罐时，先把新罐摇匀（至少摇20次），卸下空罐，迅速把新的料罐换上，防止喷枪接口固化。喷枪的流量控制阀和扳机可控制泡沫流量的大小。喷射停止时即按顺时针方向关闭流量阀。