

防霉，快速，超强粘接力的超劲502免钉胶

产品名称	防霉，快速，超强粘接力的超劲502免钉胶
公司名称	李沧区奥成五金批发部
价格	20.00/支
规格参数	型号:502 品牌:超劲
公司地址	中国 山东 青岛市李沧区 振华路16-1号
联系电话	86 0532 82639610 15306483138

产品详情

型号	502	品牌	超劲
粘合材料类型	玻璃、电子元件、皮革、塑料类、橡胶类、纤维类、石材类、金属类、木材类、其他材质、陶瓷、医学类、纸张类	有效物质	96 (%)
剪切强度	3 (MPa)	规格尺寸	20 × 320 (mm)
保质期	24 (个月)	执行标准	GB
CAS	GB		

超劲牌502免钉胶是建筑装饰材料理想的粘合剂，粘合力极强，操作简便，适合一切建筑装饰材料，是替代螺丝和铁钉的最佳选择，节约时间与节约空间、提高效率的明日之星。

主要用途：

该免钉胶用于将覆面的材料、木料、石膏板、金属、镜、玻璃、塑料、橡胶、壁脚板、百叶窗、门槛、窗台、界桩、支柱、接线箱、各类人造材料、观赏石器、瓷砖固定在混凝土、砖料、灰泥、墙及粗纸板上。

天花线木 线 玻璃镜 硬塑料 不锈钢吊顶铝塑板 瓷片大理石人造石膏板木工艺品

免钉胶主要性能

1、粘接速度快

2、粘接强度 3mpa (30公斤/cm²)

- 3、粘接范围广，适合一切建筑装饰材料
- 4、环保无异味，溶剂含量 13%
- 5、储存期长，27℃ 仓库储存：24个月以上
- 6、易施工（刮、涂都可）

免钉胶使用说明

I清洁施工表面，确保无油污或灰尘。

I切开管口，装上喷嘴，用密封枪挤出。

I干式粘接法（适合较轻物料和承受力轻的接合处）

- 1、以相隔40厘米的距离挤出数行“之”字型液体钉；
- 2、将带液体钉的一面压紧粘接处，轻轻拉开，让胶水挥发2~5分钟；
- 3、然后再将两面压紧即可。

I湿式粘接法（适合只受较大的压力处，配合钳夹工具使用）

- 1、依照干式粘接法涂上液体钉；
- 2、配合钳夹、铁钉或螺丝，立即将粘合两面或钉紧；
- 3、待胶凝固后（24小时），再移除钳夹。