

# 氯化橡胶防腐漆涂料 氯化橡胶防腐漆 丰尔雅涂料厂家

产品名称	氯化橡胶防腐漆涂料 氯化橡胶防腐漆 丰尔雅涂料厂家
公司名称	日照市丰尔雅涂料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省日照市涛雒镇涛驻地
联系电话	18106335258

## 产品详情

除了常规的防腐性能外，还有着难燃的特性，这样就可以有效的控制火灾的引发率，而且高氯化聚乙烯面漆还拥有一定的自熄性，既然偶然烧着，若无适当环境可继续扩大，仍旧会自行熄灭，氯化橡胶防腐漆生产厂家，从而有效保护基材设施。高氯化聚乙烯面漆的应用较为广泛。可以用在桥梁、铁路、交通、厂房等钢结构做防锈涂层，以免受大气、海水、油类等化工介质的侵蚀，起到装饰和保护的作用。

用氯化橡胶改性可使这些胶粘剂具有更大的通用性。美国氯化橡胶主要用于涂料，氯化橡胶防腐漆涂料，其中，氯化橡胶防腐漆，路标漆占46%，其他国家有所不同，他们的氯化橡胶漆中有60%用于船舶漆。我国的氯化橡胶主要用于船舶漆、路标漆、集装箱漆、油墨添加剂、户外罐体涂料、建筑涂料和粘合剂等。氯化橡胶具有耐老化、耐酸、耐碱、耐海水、不燃等特性，用它配制的胶粘剂可用于橡胶与金属、皮革、木材、织物等的粘接。氯化橡胶也可用作改性剂，改性氯丁橡胶，可提高粘接强度、高温蠕变及其它性能。随着氯丁胶粘剂的胶膜内聚力显著提高，粘接性能增强。对硬PVC的粘接力比未改性的氯丁胶粘剂增加近10倍。

- 1、氯化橡胶防锈漆被涂物表面应无油、无锈、无杂物；
- 2、氯化橡胶漆可采用喷、刷、滚均可，理论用量150g/m<sup>2</sup>。

- 3、喷涂前先将漆桶内漆液搅拌均匀，用稀释剂调整施工粘度；
- 4、施工间隔8-20小时气温达25 以上时可隔6小时；
- 5、氯化橡胶面漆膜厚度为25-35  $\mu\text{m}$ 。氯化橡胶漆应注意防冻、防水、防漏、防晒、防高温，远离火源，储存在阴凉干燥处；

氯化橡胶防腐漆涂料-氯化橡胶防腐漆-丰尔雅涂料厂家(查看)由日照市丰尔雅涂料有限公司提供。日照市丰尔雅涂料有限公司为客户提供“涂料生产,消基系列,醇酸系列,环氧系列,氯化橡胶系列,沥青漆”等业务，公司拥有“涂料生产,消基系列,醇酸系列,环氧系列,氯化橡胶系列,沥青漆”等品牌，专注于其它等行业。，在山东省日照市涛雒镇涛驻地名声不错。欢迎来电垂询，联系人：张经理。同时本公司还是从事日照地坪漆，日照环氧地坪漆，日照地坪漆哪家好的厂家，欢迎来电咨询。