

# 手套链 宿迁手套链条 金鑫隆机械生产厂家

产品名称	手套链 宿迁手套链条 金鑫隆机械生产厂家
公司名称	诸暨市城东金鑫隆机械配件厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	诸暨市街亭镇新联合村（塘下）
联系电话	13967568136

## 产品详情

### 金鑫隆机械配件与您分享链条按照用途的分类方式

按照用途不同，链条可分为起重链、牵引链和传动链三大类。起重链主要用于起重机械中提起重物，其工作速度 $v \leq 0.25\text{m/s}$ ；牵引链主要用于链式输送机中移动重物，其工作速度 $v \leq 4\text{m/s}$ ；传动链用于一般机械中传递运动和动力，通常工作速度 $v \leq 15\text{m/s}$ 。

传动链有齿形链和滚子链两种。齿形链是利用特定齿形的链片和链轮相啮合来实现传动的，如图9-2所示。齿形链传动平稳，噪声很小，故又称无声链传动。齿形链允许的工作速度可达 $40\text{m/s}$ ，但制造成本高，重量大，宿迁手套链条，故多用于高速或运动精度要求较高的场合。

用于动力传动的链主要有套筒滚子链和齿形链两种。套筒滚子链由内链板、外链板、套筒、销轴、滚子组成。外链板固定在销轴上，内链板固定在套筒上，手套链，滚子与套筒间和套筒与销轴间均可相对转动，pvc手套链条，因而链条与链轮的啮合主要为滚动摩擦。套筒滚子链可单列使用和多列并用，多列并用可传递较大功率。套筒滚子链比齿形链重量轻、寿命长、成本低。在动力传动中应用较广。

金鑫隆机械配件厂欢迎您的来电咨询。

### 金鑫隆机械配件与您分享传动链条的承重是多少

传动链条所能承受的力大压力和它的链号有关，不同的链号的极限压力是不同的。比如03A-1链号：15 一分 极限拉力：1.80KN；08A-1链号：40 四分 极限拉力：14.10KN；16A-1链号：80 八分 极限拉力：56.70KN；36A-1链号：180 十八分 极限拉力：1.80KN；12B-1链号：60 六分 极限拉力：29.00KN；20B-1链号：100 一寸 极限拉力：95.50KN。

金鑫隆机械配件厂欢迎您的来电咨询。

金鑫隆机械配件与您分享链条的节距是什么

链条按照形状通常可分为圆形链(也叫做环形铁链条)和滚子链(常见的有自行车链条)，两者的链条节距是不同的。其中圆环链的节距也就是椭圆形链环的内长，节距乘以链环的个数加上2倍棒料直径就是整条圆环链的长度。滚子链的节距是指链节距，手套链条生产厂家，即两滚子轴线间的距离，三分的节距就是3/8英寸，四分的节距就是4/8英寸，五分的节距就是5/8英寸。

金鑫隆机械配件厂欢迎您的来电咨询。

手套链-宿迁手套链条-金鑫隆机械生产厂家(查看)由诸暨市城东金鑫隆机械配件厂提供。诸暨市城东金鑫隆机械配件厂拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！