

银行四类业务库 金库门产品结构图

产品名称	银行四类业务库 金库门产品结构图
公司名称	深圳市龙电兴业科技有限公司
价格	16800.00/个
规格参数	品牌:深圳龙电兴业 执行标准:GB37481-2019 材质:钢质或304不锈钢
公司地址	深圳市宝安区石岩应人石文韬工业区三和工业园A栋
联系电话	075529586880 13602569607

产品详情

银行业务库是我国银行各基层机构（银行网点）为办理日常现金收付业务所设置的现金保管库。位于银行各网点现金区内，是银行办理现金收付业务的现金存储设备，经常处于有收有付的周转状态。

- 1、技术标准：GA858-2010银行业务库安全防范要求、GB37481-2019金库门通用技术要求四类业务库
- 2、分类：根据库存现金5000万以上为一类库，1000-2000万为二类库，80-1000万为三类业务库，80万以下为四类业务库。
- 3、四类业务库结构：为六面全封闭结构，由金库门及库体组成。库体用材由外而内依次为：第1—层：1.0mm不锈钢板。第二层：4mm厚优1质钢板。第三层：240mm厚钢筋混凝土层。（内含直径12mm热轧带肋钢筋网状交错2层，间距 150mm）第四层：4mm厚优1质钢板。第五层：1.0mm厚不锈钢板。库体尺寸和用材可依据实际场地及要求定制。

（九）灵活轻便锁栓机构：库房门的锁栓及执行机构应运动灵活，手动暗掣在受到不大于30N的外力作用下，即可将门扇锁住或打开。

（十）文物库房门定位功能：库房门开启到任何位置均能定位，不会产生自掩现象。

（十一）自动升降门槛踏板装置：库房门需在门扇开启后，门槛与地面高低差不大于3mm，以确保文物搬运时无障碍；门框下设有自动升降踏板装置，库房门打开时，踏板自动与门槛形成无障碍通道，方便文物运输出入。

标志、包装和运输要求：

产品在明显位置设置清晰、永久的标志，内容有：商标、产品名称及型号、公司名称及厂址、出厂日期及产品编号，包装采用木质包装箱，包装箱应防雨、防震、防碰撞，并印有相应标记，包装箱应附有产品合格证、使用说明书、装箱单等资料；包装好的产品应能确保在运输中的安全。